

Fiche de donnée sécurité produit

FDS n° : 20-00701

2020-01-28

Révision 1

AltaLink C8130

Description du produit / Identifiant produit

Équipement multifonction J-A270 / J-B270

Vitesse (PPM)

30

Monochrome / couleur

Couleur

INFORMATIONS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension (volts)

110V-127V

220V-240V

Courant nominal (ampères):

12

8

Fréquence (Hertz)

50/60

50/60

Connexion

unique

unique

PUISSANCE ET CHALEUR

	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)
Active ¹	576	1967	586	1999
Prêt ¹	67.1	229.0	71.1	242.6
Mode 'veille' ¹	0.70	2.37	0.72	2.46
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.02	0.08	0.06	0.2

¹ États de puissance définis selon les exigences du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression : Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Remarque : les informations fournies relatives à la consommation électrique ne sauraient servir à définir la puissance électrique nécessaire pour ce produit. Pour plus de détails, adressez-vous à votre interlocuteur Xerox

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Humidité relative (%)

10-85%

Température ambiante

50-90 °F

/

10-32 °C

TAILLE DU PRODUIT

Profondeur

28.5 in.

72.3 cm

Largeur

26.3 in.

66.8 cm

Hauteur

45.1 in.

114.7 cm

Poids

287 lbs

130 kg

ENCOMBREMENT

Se référer au guide utilisateur

Pour plus d'informations sur les différentes configurations disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

SOURCE LUMINEUSE

LED

ÉMISSIONS CHIMIQUES

Méthodologie des tests d'émissions chimiques RAL - UZ205

La machine a été testée dans les conditions spécifiées par la norme dans une pièce de 2.0 m³ avec 4.0 changements d'air par heure.

PARAMÈTRE

Niveau d'émission

Composés organiques volatils totaux

1.0 mg/h

Poussières

Non détecté

Ozone

Non détecté

Styrène

0.03 mg/h

Benzène

0.01 mg/h

BRUIT ACCOUSTIQUE

Testé conformément à la norme ISO 7779 et déclaré conformément à la norme ISO 9296

Niveau de puissance sonore
LwAd (dBA)

Niveau de pression sonore

En continu

63.7

-

Fiche de donnée sécurité produit

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

Urgences [États-Unis uniquement]: 1-585-422-2177
Demande d'informations [États-Unis uniquement]: 1-800-828-6571
Contact [États-Unis uniquement]: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact [hors États-Unis]: ehs-europe@xerox.com