

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 20-00702

2020-01-28

Omarbetning 1

AltaLink C8135

Produktbeskrivning / Produktidentifierare
Hastighet
Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning .-
 35
 Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

	110V-127V	220V-240V
Driftspänning (volt)	12	8
Märkström (ampere):	50/60	50/60
Nätfrekvens (Hertz)	enkel	enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	600	2048	596	2033
Klar ¹	64.0	218.4	70.3	239.9
Frånsagningsläge ¹	0.70	2.37	0.72	2.46
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.02	0.08	0.06	0.2

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	10-85%	
Omgivningstemperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup	28.5 in.	72.3 cm
Bredd	26.3 in.	66.8 cm
Höjd	45.1 in.	114.7 cm
Vikt	287 lbs	130 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m³ med 4.0 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar
 Damm
 Ozon
 Styren
 Bensen

Utsläppsnivå

1.0 mg/h
 Inget upptäckt
 Inget upptäckt
 0.03 mg/h
 0.01 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

Ljudeffektnivå
 LwAd (dBA)

63.7

Ljudtrycknivå

-

Kontinuerligt

Produktsäkerhetsblad

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com