

## Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS #: 20-00704

28.01.2020

Revizie 1

# AltaLink C8155

**Descrierea produsului / Identificator produs**  
**Viteza (ppm)**  
**Monocrom / color**

Echipament multifuncțional J-A271 / J-B271  
 55  
 Culoare

### INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

	110V-127V	220V-240V
Tensiunea (volți):	12	8
Curentul nominal (amperi):	50/60	50/60
Frecvența (hertzi)	unic	unic

### PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ <sup>1</sup>	806	2750	761	2596
Mod pregătit <sup>1</sup>	73.0	249.1	70.3	239.9
Mod veghe <sup>1</sup>	0.67	2.29	0.71	2.44
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.02	0.08	0.06	0.2

<sup>1</sup> Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Programul Federal de Administrare a Energiei

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

### MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %	10-85%	
Temperatura mediului	50-90 °F	/ 10-32 °C

### DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime	28.5 in.	72.3 cm
Lățime	26.3 in.	66.8 cm
Înălțime	45.1 in.	114.7 cm
Greutate	287 lbs	130 kg

### CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

### SURSA DE LUMINĂ

LED

### EMISII CHIMICE

Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL - UZ205

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 2.0 m<sup>3</sup> cu 4.0 schimbări de aer pe oră.

### PARAMETRII

Total compuși organici volatili (TVOC)  
 Praf  
 Ozon  
 Stiren  
 Benzen

### Rată de emisie

2.0 mg/h  
 Nu este detectat  
 Nu este detectat  
 0.1 mg/h  
 0.01 mg/h

### ZGOMOT ACUSTIC

Testat în conformitate cu ISO 7779 și declarat în conformitate cu ISO 9296

**Nivelul de putere acustică**  
**LwAd (dBA)**

Mod funcționare - continuu

67.3

**Nivelul de presiune sonoră**

-

## Fișa tehnică de siguranță a produsului

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acestora. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.

Urgențe numai SUA: 1-585-422-2177

Solicitări numai SUA: 1-800-828-6571

Contact numai SUA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Contact numai în afara SUA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)