

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 20-00701

2020-01-28

Revision 1

AltaLink C8130

Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Multifunktionsudstyr J-A270 / J-B270

30

Farve

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

Mærkestrøm (ampere):

Netfrekvens (Hertz)

Faseforbindelse

110V-127V

12

50/60

enkel

220V-240V

8

50/60

enkel

STRØM OG VARME

| | Strøm (Watts) | Varmeeffekt (BTU/t) | Strøm (Watts) | Varmeeffekt (BTU/t) |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Aktiv ¹ | 576 | 1967 | 586 | 1999 |
| Klar ¹ | 67.1 | 229.0 | 71.1 | 242.6 |
| Dvæletilstand ¹ | 0.70 | 2.37 | 0.72 | 2.46 |
| Standby ¹ (Off/FEMP) ² | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.2 |

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

10-85%

Temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde

28.5 in.

72.3 cm

Bredde

26.3 in.

66.8 cm

Højde

45.1 in.

114.7 cm

Vægt

287 lbs

130 kg

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

LED

KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ205

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 2.0 m³ med 4.0 luftudveksling pr. time.

PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Emissionsrate

1.0 mg/t

Støv

Ingen registreret

Ozon

Ingen registreret

Styren

0.03 mg/t

Benzen

0.01 mg/t

Produkt sikkerhedsdatablad

AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

| | Lydstrømsniveau LwAd (dBA) | Lydtryksniveau |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Kørsel - Kontinuerlig | 63.7 | - |

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571
Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com