

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 20-00709

2021-01-25

Omarbetning 2

Xerox® Versant™ 4100 Press**Produktbeskrivning****Hastighet****Svartvitt / färg**

Skrivare

100

Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

220V-240V

Märkström (ampere):

24

Nätfrekvens (Hertz)

50/60

Fasanslutning

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	1690	5770
Klar ¹	445	1520
Frånsagningsläge ¹	194	662
Frånsagningsläge 2 ¹	4	14
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.01	0.03

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-85%

Omgivningstemperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

DIMENSIONER

Djup

31 in.

81.3 cm

Bredd

105 in.

266.5 cm

Höjd

44 in.

111.8 cm

Vikt

1771 lbs

805 kg

UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 25.2 m³ med 1 luftbyten per timme.**PARAMETER**

Totala flyktiga organiska föreningar

Utsläppsnivå

15 mg/h

Damm

3.2 mg/h

Ozon

3.5 mg/h

Styren

0.1 mg/h

Bensen

0.01 mg/h

Produktsäkerhetsblad

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	6.3	62
Kontinuerligt	8.7	80

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com