

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 20-00710

2021-07-09

Revision 4

Xerox® Versant™ 280 Press

Produktbeskrivelse

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Printer

80

Farve

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

200V-240V

-

Mærkestrøm (ampere):

16-20A

-

Netfrekvens (Hertz)

50/60

-

Faseforbindelse

enkel

-

STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	1690	5770		
Klar ¹	435	1480		
Dvaletilstand ¹	154	525		
Dvaletilstand 2 ¹	1	3.4		
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.04	0.1		

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt.

Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-85%

Temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	33 in.	83.1 cm
Bredde	30 in.	76.0 cm
Højde	48 in.	121.2 cm
Vægt	651 lbs	295 kg

PLADSKRAV

Se Installationsplanvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ205

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 5.1 m³ med 1 luftudveksling pr. time.

PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Emissionsrate

12 mg/t

Støv

0.7 mg/t

Ozon

1.9 mg/t

Styren

0.1 mg/t

Benzen

0.06 mg/t

Produkt sikkerhedsdatablad

AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau LpAd (dBA)
Standby	5.6	37
Kørsel - Kontinuerlig	8.5	64

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571
Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com