

Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 20-00710

2020-11-01

Revisión 1

Xerox® Versant™ 280 Press

Descripción del producto	Impresora
Velocidad (PPM)	80
Monocromática / color	Color

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión (voltios)	200V-240V	-
Corriente nominal (amperios):	16-20A	-
Frecuencia (hercios)	50/60	-
Conexión de fase	única	-

POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo ¹	1690	5770		
Preparado ¹	435	1480		
Modo de reposo ¹	154	525		
Modo de reposo 2 ¹	1	3.4		
En espera ¹ (apagado/FEMP) ²	0.04	0.1		

² FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)	15-85%		
Temperatura ambiente	50-90 °F	/	10-32 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad	33 in.	83.1 cm
Anchura	30 in.	76.0 cm
Altura	48 in.	121.2 cm
Peso	651 lbs	295 kg

ESPACIO REQUERIDO

Consulte la guía de planificación de la instalación

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

FUENTE DE LUZ

Producto láser clase 1

EMISIONES QUÍMICAS

Metodología de pruebas de emisiones químicas RAL - UZ205

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 5.1 m³ con 1 cambios de aire por hora.

PARÁMETRO

Índice de emisiones

Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)	12 mg/h
Polvo	0.7 mg/h
Ozono	1.9 mg/h
Estireno	0.1 mg/h
Benceno	0.06 mg/h



Ficha de datos de seguridad del producto

RUIDO ACÚSTICO

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

	Nivel de potencia acústica LwAd (B)	Nivel de presión acústica LpAd (dBA)
En espera	5.5	-
continuo	8.5	-

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Emergencias, EE. UU. solamente: 1-585-422-2177
Consultas, EE. UU. solamente: 1-800-828-6571
Contacto, EE. UU. solamente: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contacto, excepto EE. UU. solamente: ehs-europe@xerox.com