

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 20-00710

2020-11-01

Omarbetning 1

Xerox® Versant™ 280 Press

Produktbeskrivning
Hastighet
Svartvitt / färg

Skrivare
 80
 Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)	200V-240V	-
Märkström (ampere):	16-20A	-
Nätfrekvens (Hertz)	50/60	-
Fasanslutning	enkel	-

SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	1690	5770		
Klar ¹	435	1480		
Frånsagningsläge ¹	154	525		
Frånsagningsläge 2 ¹	1	3.4		
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.04	0.1		

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	15-85%	
Omgivningstemperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup	33 in.	83.1 cm
Bredd	30 in.	76.0 cm
Höjd	48 in.	121.2 cm
Vikt	651 lbs	295 kg

UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5.1 m³ med 1 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar	
Damm	
Ozon	
Styren	
Bensen	

Utsläppsnivå

12 mg/h
0.7 mg/h
1.9 mg/h
0.1 mg/h
0.06 mg/h

Produktsäkerhetsblad

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	5.5	-
Kontinuerligt	8.5	-

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com