

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) c. 2020/878 v doplněné verzi

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Datum Vydání 13-dub-2015

Datum revize 15-lis-2024

Číslo revize 6

Active

Pouze evropské verze

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku **Generál rozpouštědlo / Xerox čisticí kapaliny** pro názvy výrobků Xerox
Číslo části 008R90176
UFI RQ10-Q06W-900G-W80P

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Čisticí prostředek

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
budova Vista House
Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4-Nusle, Czechia

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

Contact person Manažer pro ochranu životního prostředí
Telefon 00420 227 036 111
Fax 00420 227 036 555
E-mailová adresa ehs-europe@xerox.com

Nejaktuálnější dokument <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+44 1273 289451
112 – požádejte o informace o jedech

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Výrobek je hodnocen a značen v souladu s směrnice Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vážné poškození očí / podráždění očí	Kategorie 2
Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)	Kategorie 3
Hořlavé kapaliny	Kategorie 2

2.2 Prvky označení

Údaje na štítku GHS včetně pokynů pro bezpečné zacházení

Symbody označující
nebezpečnost

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid



Signální slovo

Danger

Hazard Statements

H225 - Highly flammable liquid and vapor
H319 - Causes serious eye irritation
H336 - May cause drowsiness and dizziness

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking
P240 - Ground/Bond container and receiving equipment
P403 + P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed
P280 - Wear eye protection/ face protection
RQ10-Q06W-900G-W80P

UFI

2.3 Další nebezpečnost

Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation

ODDÍL 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**3.2 Směsi**

Chemický název	Hmotnostní-%	Č. CAS	Číslo ES (indexové číslo EU)	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]	Hazard Statements
Voda	65	7732-18-5	231-791-2	--	--
Propan-2-ol	35	67-63-0	200-661-7	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H319 H336 H225

Plné znění H-prohlášení: viz oddíl 16

Poznámka

"--" znamená, že žádná klasifikace nebo výstražné upozornění nejsou platné.

Součásti označeny jako "Neuveden v seznamu", jsou osvobozeny od registrace.

Pokud není uvedeno registrační číslo podle nařízení REACH, považuje se výhradní zástupce za důvěrné.

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**4.1 Popis první pomoci**

Obecné rady

V PŘÍPADE VÁZNYCH NEBO PRETRVÁVAJÍCÍCH POTÍZÍ PRIVOLEJTE LÉKARE NEBO RYCHLOU LÉKARSKOU POMOC.

Kontakt s okem

Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody. Po prvním vypláchnutí vyjměte oční čočky a pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.

Styk s kůží

Omyjte pokožku mýdlem a vodou.

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Inhalace	Vyjděte na čistý vzduch
Požítí	Vypijte dostatečné množství vody

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Akutní toxicita

Oči	Nebezpečí vážného poškození očí
Kůže	Prodloužený nebo opakovaný styk může vysušit kůži a způsobit podráždění
Inhalace	Může způsobit ospalost a závratě
Požítí	Může způsobit útlum centrální nervové soustavy doprovázený nevolností, bolestmi hlavy, závratěmi, zvracením a poruchou koordinace

Chronické účinky

Chronická toxicita	Žádné známé účinky při běžných podmínkách použití
--------------------	---

4.3 Jsou potřebné údaje o neodkladném lékařském ošetření a speciálním léčení

Informace pro lékaře	Symptomaticky ošetřete
----------------------	------------------------

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva	Vodní postřik, Alkoholu odolná pena, Suchá chemikálie, Oxid uhličitý (CO ₂)
Nevhodná hasiva	Nepoužívejte souvislý proud vody - může se roztříštit a rozšířit oheň

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par, Snadno se vznítí působením tepla, jisker nebo plamene

5.3 Pokyny pro hasiče

Použijte autonomní dýchací přístroj a ochranný oděv.

Další informace

Hořlavost	Hořlavé kapaliny
Bod vzplanutí	22 °C
Metoda	uzavřeny kelímek

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Osobní ochrana viz sekce 8

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního prostředí

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby zamezení šíření	Zamezte šíření úniku a uniklý materiál zachyťte pomocí nehořlavého absorpčního materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a umístěte jej do nádoby pro likvidaci v souladu s místními nebo státními nařízeními (viz část 13)
Čistící metody	Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Další ekologické informace naleznete v oddíle 12
Další informace naleznete v sekci 13

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží a očima, Uchovávejte mimo dosah zdroju tepla, jisker a nekrytého ohně. - Zákaz kouření, Osobní ochrana viz sekce 8

Hygienická opatření S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Neponechávejte v blízkosti zdroju tepla a ohně, Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě

7.3 Specifická konečná použití

Čistící prostředek

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Expoziční limity		
Chemický název	ACGIH TLV	Evropská unie
Propan-2-ol	STEL 400 ppm TWA: 200 ppm	

8.2 Omezování expozice

Technická opatření Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách

Individuální ochranná opatření jako jsou osobní ochranné prostředky

Ochrana očí/obličeje Při nebezpečí vystříknutí použijte, Ochranné brýle s bočními kryty
Ochrana rukou Ochranné rukavice, Polyvinylchlorid.
Ochrana kůže a těla Používejte vhodný ochranný oděv
Ochrana dýchacích cest Používejte pouze při dostatečném odvětrávání.

Omezování expozice životního prostředí

Omezování expozice životního prostředí Zabraňte vniknutí produktu do odpadu

ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	Čirý	Zápach	Alkohol
Skupenství	Kapalina	Barva	bezbarvý
pH	Informace nejsou k dispozici		

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Bod vzplanutí	22 °C	Metoda	uzavreny kelímek
Bod tání / bod tuhnutí		Nelze aplikovat	
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu		>35 °C	
Bod měknutí		Nelze aplikovat	
Rychlost odpařování		Informace nejsou k dispozici	
Hořlavost		Hořlavé kapaliny	
Meze hořlavosti ve vzduchu		Informace nejsou k dispozici	
Tlak par @20 °C (kPa)		Informace nejsou k dispozici	
Relative vapor density		Informace nejsou k dispozici	
Měrná hmotnost		Informace nejsou k dispozici	
Rozpustnost ve vodě		Rozpustný ve vodě	
Rozdělovací koeficient		Informace nejsou k dispozici	
Teplota samovznícení		455.6 °C at 20 mm Hg (for isopropanol)	
Teplota rozkladu		Není stanoveno	
Viskozita		Informace nejsou k dispozici	
Výbušné vlastnosti		Informace nejsou k dispozici	
Oxidační vlastnosti		Nelze aplikovat	

9.2 Další informace

Žádný

ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Hazardous reactions	Při běžném zpracování žádné
Nebezpečná polymerace	Nedochází k nebezpečné polymeraci

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teplu, plameny a jiskry, Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

10.5 Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Podle dodaných informací žádné známé

ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 2020/878

Akutní toxicita

*Informace o výrobku***Podráždění**

Dráždí oči

Informace o složce

Chemický název	Orální LD50	Dermální LD50	Inhalation LC50
Propan-2-ol	5045 mg/kg (Rat)	4059 mg/kg (Rabbit)	72600 mg/m ³ (Rat) 4 h

Chronická toxicita

Karcinogenita

Neklasifikovatelný jako karcinogen pro člověka

Jiné toxické účinky

Senzibilizace

Neočekává se, že bude senzibilátor

Mutagenní účinky

Nepředpokládá se mutagenní

Toxicita pro reprodukci

Tento produkt nepředstavuje žádné známé nebo předpokládané riziko pro reprodukci

Teratogenita

Žádný známý účinek

Účinky na cílové orgány

No information available

Nebezpečnost při vdechnutí

Nelze aplikovat

11.2 Informace o dalších nebezpečích

Vlastnosti narušující endokrinní systém

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Na základě dostupných údajů, směs / přípravek není škodlivý pro vodní organismy

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Informace nejsou k dispozici

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

12.4 Mobilita v půdě

Rozpustný ve vodě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Není PBT podle nařízení REACH v příloze XIII

12.6 Vlastnosti narušující endokrinní systém

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

12.7 Jiné nepříznivé účinky

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Ačkoli toner není vodní toxin, mikroplastika může být fyzickým rizikem pro vodní organismy a nesmí se dostat do kanalizace, kanalizace nebo vodních cest.

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Pokyny pro odstraňování

Metoda odstraňování odpadu Likvidace by měla být v souladu s místní, státní nebo národní legislativy pro hořlavé kapaliny.

Kódy odpadů / označení odpadů 14 06 03 *
podle EWC

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1 UN/ID No

Nepodléhající nařízení

14.2 Příslušný název pro zásilku

Isopropylalkohol řešení

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3

14.4 Packing Group

II

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Představuje malé, nebo žádné riziko pro životní prostředí

14.6 Speciální bezpečnostní opatření pro uživatele

Při manipulaci s tímto materiálem není nutno dodržovat žádná zvláštní opatření

14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Nelze aplikovat

Nařízení	Číslo OSN nebo ID číslo	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	Třída vedlejšího nebezpečí	Obalová skupina	Výjimky
IATA	UN 1219	Isopropylalkohol řešení	3	--	II	Oddíl 2.7: Nebezpečné věci v omezených množstvích
IMDG	UN 1219	Isopropylalkohol řešení	3	--	II	Kapitola 3.4 - nebezpečné věci balené v omezených množstvích
ADR	UN 1219	Isopropylalkohol řešení	3	--	II	Kapitola 3.4 - nebezpečné věci balené v omezených množstvích

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

						množstvích
--	--	--	--	--	--	------------

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Výrobek je hodnocen a značen v souladu s směrnicí Nařízení (ES) č. 1272/2008

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 není vyžadováno

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE

Datum Vydání 13-dub-2015
Datum revize 15-lis-2024
Poznámka k revizi Adresa některých aktualizovaných geografických oblastí
Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H225 - Vyroce hořlavá kapalina a páry
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

Dalí pokyny

Země EU konkrétní expoziční limity

Chemický název	Velká Británie	Irsko	Francie	Německo DFG	Nizozemsko
Propan-2-ol	STEL 500 ppm STEL 1250 mg/m ³ TWA 400 ppm TWA 999 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm Skin	STEL 400 ppm STEL 980 mg/m ³	AGW 200 ppm AGW 500 mg/m ³	

Chemický název	Belgie	Švýcarsko	Rakousko	Maďarsko	Česká republika
Propan-2-ol	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	SS-C** TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³ TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ C	STEL 2000mg/m ³ TWA 500mg/m ³ S*	TWA 500 mg/m ³ Ceiling 1000 mg/m ³ S*

Chemický název	Španělsko	Portugalsko	Itálie MDLPS	Řecko	Rumunsko
Propan-2-ol	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm C(A4)		TWA 400 ppm TWA 980 mg/m ³ STEL 500 ppm STEL 1225 mg/m ³	STEL 203 ppm STEL 500 mg/m ³ TWA 81 ppm TWA 200 mg/m ³

Chemický název	Polsko	Dánsko	Švédsko	Finsko	Norsko
Propan-2-ol	TWA 900 mg/m ³ STEL 1200 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 490 mg/m ³	TLV 150 ppm TLV 350 mg/m ³ Indicative STEL 250 ppm Indicative STEL 600 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 250 ppm STEL 620 mg/m ³	TWA 100 ppm TWA 245 mg/m ³ STEL 125 ppm STEL 306.25 mg/m ³

Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v doplněné verzi.

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

Konec bezpečnostního listu