

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 2020/878 som ændret

SDB-nr: D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Udstedelsesdato 13-apr-2015

Revisionsdato 15-nov-2024

Revisionsnummer 6

Active
Kun europæisk udgave

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOF/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn **Generelle opløsningsmiddel / Xerox rensevæske** for Xerox-produkter
Delnummer (numre) 008R90176
UFI RQ10-Q06W-900G-W80P

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Rengøringsmiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Xerox A/S
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup, Danmark

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

Contact person Kvalitetsafdelingen/Miljøansvarlig
Telefon +45 88 17 88 17
Fax -
E-mailadresse ehs-europe@xerox.com
For det nyeste dokument <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

1.4 Nødtelefon

+44 1273 289451
112 – spørg om giftoplysninger

AFSNIT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Dette produkt er klassificeret og mærket i henhold til Forordning (EU) nr. 1272/2008

Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Kategori 2
Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)	Kategori 3
Brandfarlige væsker	Kategori 2

2.2 Mærkningselementer

GHS-mærkningselementer, inklusive sikkerhedssætninger
Faresymboler

SDB-nr: D-40014

Xerox Cleaning Fluid



Signalord

Danger

Hazard Statements

H225 - Highly flammable liquid and vapor

H319 - Causes serious eye irritation

H336 - May cause drowsiness and dizziness

Sikkerhedssætninger

P210 - Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking

P240 - Ground/Bond container and receiving equipment

P403 + P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed

P280 - Wear eye protection/ face protection

RQ10-Q06W-900G-W80P

UFI

2.3 Andre farer

Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation

AFSNIT 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER**3.2 Blandinger**

Kemisk navn	Vægt-%	CAS-nr.	EF-nr. (EU-indeksnr.)	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	Hazard Statements
Vand	65	7732-18-5	231-791-2	--	--
Propan-2-ol	35	67-63-0	200-661-7	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H319 H336 H225

H- sætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16

Bemærk

"--" betyder ingen klassificering eller faresætninger gælder.

Komponenter markeret som "ikke anført" er fritaget for registrering.

Hvis der ikke er registreret et REACH registreringsnummer, betragtes det som fortroligt for den eneste repræsentant.

AFSNIT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generel rådgivning

SØG LÆGE ELLER TAG PÅ SKADESTUEN VED ALVORLIG ELLER VEDVARENDE ILDEBEFINDENDE.

Kontakt med øjnene

Skyld omgående med rindende vand. After indledende skyldning, tag da eventuelle kontaktlinser ud og forsæt da skyldningen i mindst 15 min, Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation

SDB-nr: D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Kontakt med huden	Vask huden med sæbe og vand
Indånding	Søg frisk luft
Indtagelse	Drik rigeligt vand

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akut toksicitet	
Øjne	Risiko for alvorlig øjenskade
Hud	Langvarig eller gentagen kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation
Indånding	Kan medføre døsighed og svimmelhed
Indtagelse	Kan forårsage depression af centralnervesystemet med kvalme, hovedpine, svimmelhed, opkastning og koordinationsforstyrrelser
Kroniske virkninger	
Kronisk toksicitet	Ingen kendte virkninger under normale anvendelsesforhold

4.3 Indikation af hurtig lægehjælp og special behandling nødvendig

Information til lægen	Behandles symptomatisk
-----------------------	------------------------

AFSNIT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:	Vandspray, Alkoholbestandigt skum, Pulver, Kulsyre (CO ₂)
Uegnede slukningsmidler	Brug ikke en massiv vandstråle da den kan sprede og udbrede brand

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe, Vil let blive antændt af varme, gnister eller åben ild

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brug tryklufforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Andre oplysninger

Antændelighed	Brandfarlige væsker
Flammepunkt	22 °C
Metode	lukket digel

AFSNIT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For personlig beskyttelse se punkt 8

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til inddæmning	Udslippet standses, opsamles med ikke-brændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit) og anbringes i en beholder til bortskaffelse i henhold til
------------------------	--

SDB-nr: D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Metoder til oprydning

lokale/nationale bestemmelser (se punkt 13)
Suges op med inert absorberende materiale

6.4 Henvisning til andre punkter

Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12
Yderligere oplysninger finder du afsnit 13

AFSNIT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene, Må ikke udsættes for varme, gnister og åben ild - Rygning forbudt, For personlig beskyttelse se punkt 8

Hygiejniske foranstaltninger Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes væk fra varme og antændelseskilder, Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted

7.3 Særlige anvendelser

Rengøringsmiddel

AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Eksponeringsgrænser

Kemisk navn	ACGIH TLV	Den Europæiske Union
Propan-2-ol	STEL 400 ppm TWA: 200 ppm	

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder

Individuel beskyttelsesforanstaltninger, såsom personligt beskyttelsesudstyr (PPE)

Øjen-/ansigtsbeskyttelse Hvis sprøjt kan opstå, brug, Sikkerhedsbriller med sideskærme
Beskyttelse af hænder Beskyttelseshandsker, Polyvinylchlorid.
Beskyttelse af huden og kroppen Brug særligt arbejdstøj
Åndedrætsværn Brug kun med tilstrækkelig ventilation.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Undgå, at produktet udledes i afløb

AFSNIT 9. FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Klar	Lugt	Alkohol
Tilstandsform	Væske	Farve	farveløs
pH-værdi	Ingen oplysninger tilgængelige		

SDB-nr: D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Flammepunkt	22 °C	Metode	lukket digel
Smeltepunkt / frysepunkt			
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval			
Blødgøringspunkt			
Fordampningshastighed			
Antændelighed			
Brandbare grænser i luft			
Damptryk @20°C (kPa)			
Relative vapor density			
Relativ massefylde			
Vandopløselighed			
Fordelingskoefficient			
Selvantændelsestemperatur			
Dekomponeringstemperatur			
Viskositet			
Eksplorative egenskaber			
Oxiderende egenskaber			

9.2 Andre oplysninger

Ingen

AFSNIT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Hazardous reactions	Ingen under normal forarbejdning
Farlig polymerisation	Farlig polymerisation forekommer ikke

10.4 Forhold, der skal undgås

Varme, åben ild og gnister, Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet

10.5 Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendt, ifølge de opgivne oplysninger

AFSNIT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

SDB-nr: D-40014

Xerox Cleaning Fluid

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 2020/878

Akut toksicitet

Produktinformation

Irritation Irriterer øjnene

Oplysninger om bestanddele

Kemisk navn	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
Propan-2-ol	5045 mg/kg (Rat)	4059 mg/kg (Rabbit)	72600 mg/m ³ (Rat) 4 h

Kronisk toksicitet

Carcinogenicitet Ikke klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker

Andre giftvirkninger

Sensibilisering Forventes ikke at være sensibiliserende
Mutagene virkninger Forventes ikke at være mutagene
Reproduktionstoksicitet Dette produkt indeholder ingen stoffer, der er eller mistænkes for at være reproduktionstoksiske

Teratogenicitet Ingen kendt virkning
Målorganvirkninger No information available

Aspirationsfare Ikke relevant

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

AFSNIT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Med de foreliggende data blandingen / præparatet ikke skadeligt for vandmiljøet

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen oplysninger tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig

12.4 Mobilitet i jord

Opløseligt i vand

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke et PBT i henhold til REACH bilag XIII

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

SDB-nr: D-40014

Xerox Cleaning Fluid

12.7 Andre negative virkninger

Selv om toner ikke er et vandtoksin, kan mikroplastik være en fysisk fare for vandlevelsen og bør ikke komme ind i kloakker, kloakker eller vandveje.

AFSNIT 13. BORTSKAFFELSE

13.1 Forhold vedrørende bortskaffelse

Affaldsbortskaffelsesmetode Bortskaffelse bør være i overensstemmelse med lokale, statslige eller nationale lovgivning for brandfarlige væsker.

Affaldskoder/affaldsbetegnelser i14 06 03 *
henhold til EWC

AFSNIT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN/ID No

Ikke reguleret

14.2 Forsendelsesbetegnelse

Isopropylalkohol løsning

14.3 Transportfareklasse(r)

3

14.4 Packing Group

II

14.5 Miljøfarer

Udgør en ringe eller ingen fare for miljøet

14.6 Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brugerne

Det er ikke nødvendigt med særlige forholdsregler i forbindelse med håndtering af dette materiale

14.7 Søtransport i løs vægt i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Forordning	UN-nummer eller ID-nummer	UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Transportfareklasse (r)	Del-fareklasse	Emballagegruppe	Undtagelser
IATA	UN 1219	Isopropylalkohol løsning	3	--	II	Afsnit 2.7: Farligt gods i begrænsede mængder
IMDG	UN 1219	Isopropylalkohol løsning	3	--	II	Kapitel 3.4 - farligt gods emballeret i begrænsede mængder

SDB-nr: D-40014

Xerox Cleaning Fluid

ADR	UN 1219	Isopropylalkohol løsning	3	--	II	Kapitel 3.4 - farligt gods emballeret i begrænsede mængder
-----	---------	-----------------------------	---	----	----	---

AFSNIT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Dette produkt er klassificeret og mærket i henhold til Forordning (EU) nr. 1272/2008

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 er ikke nødvendig

AFSNIT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Udstedelsesdato 13-apr-2015
Revisionsdato 15-nov-2024
Revisionsnote Adressen for nogle geografiske områder er opdateret
Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3
 H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
 H225 - Meget brandfarlig væske og damp
 H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

Øvrige råd

EU-lands specifikke grænseværdier

Kemisk navn	Storbritannien	Irland	Frankrig	Tyskland DFG	Holland
Propan-2-ol	STEL 500 ppm STEL 1250 mg/m ³ TWA 400 ppm TWA 999 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm Skin	STEL 400 ppm STEL 980 mg/m ³	AGW 200 ppm AGW 500 mg/m ³	

Kemisk navn	Belgien	Schweiz	Østrig	Ungarn	Tjekkiet
Propan-2-ol	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	SS-C** TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³ TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ C	STEL 2000mg/m ³ TWA 500mg/m ³ S*	TWA 500 mg/m ³ Ceiling 1000 mg/m ³ S*

Kemisk navn	Spanien	Portugal	Italien MDLPS	Grækenland	Rumænien
Propan-2-ol	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm C(A4)		TWA 400 ppm TWA 980 mg/m ³ STEL 500 ppm STEL 1225 mg/m ³	STEL 203 ppm STEL 500 mg/m ³ TWA 81 ppm TWA 200 mg/m ³

Kemisk navn	Polen	Danmark	Sverige	Finland	Norge
Propan-2-ol	TWA 900 mg/m ³ STEL 1200 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 490 mg/m ³	TLV 150 ppm TLV 350 mg/m ³ Indicative STEL 250 ppm Indicative STEL 600 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 250 ppm STEL 620 mg/m ³	TWA 100 ppm TWA 245 mg/m ³ STEL 125 ppm STEL 306.25 mg/m ³

SDB-nr: D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) som ændret.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten.

Sikkerhedsdatabladet ender her