

Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) n:o 2020/878 sellaisena kuin se on muutettuna

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Julkaisemispäivä 13-huhti-2015

Muutettu viimeksi 15-marras-2024

Muutosnumero 6

Active

Vain Euroopan versio

OSA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Tuotteen nimi

Yleinen liuotin / Xerox Puhdistusaine varten Xerox Products

Osa No.

008R90176

UFI

RQ10-Q06W-900G-W80P

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus

Puhdistusaine

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Xerox Oy

Vänrikinkuja 2

02600 Espoo

Rekisteröity Suomessa y-tunnus 0100964-8

Finland

Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä

Contact person

Ympäristövastaava

Puhelin

+358 0204 68511

Faksi

-

Sähköpostiosoite

ehs-europe@xerox.com

Viimeisimmän asiakirjan osalta

<https://safetydatasheets.business.xerox.com>

1.4 Hätäpuhelinnumero

+44 1273 289451

Official National Emergency Telephone Number or Poison Control Center Number

OSA 2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuote luokitellaan ja merkitään asetuksen (EY) n:o

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys	Kategoria 2
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)	Kategoria 3
Syttyvät nesteet	Kategoria 2

2.2 Merkinnät

GHS-merkintätiedot, mukaan lukien turvalausekkeet

Vaaramerkit

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid



Huomiosana

Danger

Hazard Statements

H225 - Highly flammable liquid and vapor

H319 - Causes serious eye irritation

H336 - May cause drowsiness and dizziness

Turvalausekkeet

P210 - Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking

P240 - Ground/Bond container and receiving equipment

P403 + P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed

P280 - Wear eye protection/ face protection

RQ10-Q06W-900G-W80P

UFI

2.3 Muut vaarat

Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation

OSA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**3.2 Seokset**

Kemiallinen nimi	Paino-%	CAS-nro.	EY-Numero (EU Indeksinumero)	Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus	Hazard Statements
Vesi	65	7732-18-5	231-791-2	--	--
Propan-2-oli	35	67-63-0	200-661-7	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H319 H336 H225

H-lausekkeiden koko teksti: Katso kohta 16**Huomautus**

"- " ei ilmaise luokitusta tai vaaratilannetta.

"ei luettellut" merkityt osat on vapautettu rekisteröinnistä.

Jos REACH-rekisteröintinumeroa ei ole luettelossa, sitä pidetään luottamuksellisena ainoastaan edustajalle.

OSA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET**4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

Yleisiä ohjeita

Jos kyseessä on vakava tai pitkittynyt sairaus, ota yhteyttä lääkäriin tai.

Roiskeet silmiin

Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Poista kaikki piilo linssit ja jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan ensimmäisen huuhtelun jälkeen, Jos silmä-ärsytys jatkuu, käänny lääkärin

Ihokosketus

Iho pestään saippualla ja vedellä

Hengitys

Siirry raittiiseen ilmaan

Nieleminen

Juotava runsaasti vettä

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Välitön myrkyllisyys

Silmät

Vakavan silmävaurion vaara

Iho

Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä

Hengitys

Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

Nieleminen

Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista, johon liittyy pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta, oksentelua ja koordinaatiohäiriöitä

Pitkäaikaisvaikutukset

Krooninen myrkyllisyys

Ei tunnettuja vaikutuksia tavallisissa käyttöoloissa

4.3 Välitöntä lääkärin hoitoa ja erityistä hoitoa tarvitaan

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan

OSA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, Alcohol-resistant foam, Jauhe, Hiilidioksidi (CO sub2 sub0)

Sopimattomat sammutusaineet

Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen, Syttyy helposti kuumuuden, kipinöiden tai liekkien vaikutuksesta

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytettävä paineilmalaitetta ja suojauspuukua.

Muut tiedot

Syttyvyys

Syttyvät nesteet

Leimahduspiste

22 °C

Menetelmä

Suljettu kuppi

OSA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökohtainen suojaus Katso kohta 8

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Erityisiä ympäristö varotoimia ei tarvita

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suojausmenetelmät

Vuoto pysäytetään ja kerätään palamattoman imeytysaineen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) avulla, siirretään astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13)

Puhdistusohjeet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
Katso lisä tietoja kohdasta 13.

OSA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI**7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin, Keep away from heat, sparks and open flame. No smoking, Henkilökohtainen suojaus Katso kohta 8

Hygieeniset toimenpiteet Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Keep away from heat and sources of ignition, Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa

7.3 Erityiset loppu käyttö tarkoitukset

Puhdistusaine

OSA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat****Altistumisen raja-arvot**

Kemiallinen nimi	ACGIH TLV	Euroopan unioni
Propan-2-oli	STEL 400 ppm TWA: 200 ppm	

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset toimenpiteet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa

Yksittäiset suoja toimenpiteet, kuten henkilökohtaiset suoja varusteet

Silmien/kasvojen suojaus Jos roiskeet ovat todennäköisiä, käytä, Suoja lasit sivu suojissa
Käsien suojaus Suojakäsineet, Polyvinylchloride (PVC).
Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Käytettävä sopivaa suojavaatetusta
Hengityselinten suojaus Saa käyttää vain tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto.

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen Estettävä tuotteen pääsy viemäriin

OSA 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

Olomuoto	Kirkas	Haju	Alkoholi
Olomuoto	Neste	Väri	väritön
pH	Tietoja ei saatavissa		
Leimahduspiste 22 °C		Menetelmä	Suljettu kuppi

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Sulamis- tai jäätymispiste	Ei sovellu
Kiehumispiste ja kiehumisalue	>35 °C
Pehmenemispiste	Ei sovellu

Haihtumisnopeus	Tietoja ei saatavissa
Syttyvyys	Syttyvät nesteet
Havada alev alma limitleri	Tietoja ei saatavissa

Höyrynpaine 20 °C (kPa)	Tietoja ei saatavissa
Relative vapor density	Tietoja ei saatavissa
Ominaispaino	Tietoja ei saatavissa
Vesiliukoisuus	Veteen liukeneva
Jakautumiskerroin	Tietoja ei saatavissa
Itsesyttymislämpötila	455.6 °C at 20 mm Hg (for isopropanol)
Hajoamislämpötila	Ei määritetty
Viskositeetti	Tietoja ei saatavissa

Räjähätvyys	Tietoja ei saatavissa
Hapettavuus	Ei sovellu

9.2 Muut tiedot

Ei mitään

OSA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Ei ole vaarallista reaktiota, joka tunnetaan tavan omaisissa käyttö olosuhteissa

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Hazardous reactions	Ei mitään normaalityöössä
Vaarallinen polymeroituminen	Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu

10.4 Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinät, Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella

OSA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N: o 1272/2008

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Välitön myrkyllisyys

Tuotetiedot

Ärsytys

Ärsyttää silmiä

Tiedot aineosista

Kemiallinen nimi	LD50 suun kautta	LD50 ihon kautta	Inhalation LC50
Propan-2-oli	5045 mg/kg (Rat)	4059 mg/kg (Rabbit)	72600 mg/m ³ (Rat) 4 h

Krooninen myrkyllisyys

Syöpää aiheuttavat vaikutukset Ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi

Muut myrkylliset vaikutukset

Herkistäminen

Ei odoteta olevan herkistin

Perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei odoteta olevan mutageeninen

Lisääntymiselle vaarallinen

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään olevan vaara lisääntymisterveydelle

Teratogeenisuus

Ei tunnettuja vaikutuksia

Elinkohtaiset vaikutukset

No information available

Aspiraatiovaara

Ei sovellu

11.2 Tietoja muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

OSA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella seos/valmiste ei ole haitallinen vesi eliöille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei saatavissa

12.3 Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Veteen liukeneva

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei PBT REACH-liitteen XIII mukaisesti

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Vaikka väriaine ei ole vesi-toksiini, mikroplastiset aineet voivat olla fysikaalinen vaara vesieliöille eikä niitä saa päästää viemäriin, viemäriin tai vesistöihin.

OSA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Jätteiden käsittely menetelmä Hävittämisen tulee tapahtua syttyvien nesteiden paikallisen, valtion tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jätekoodit/jättemääritelmät EWC:n mukaan 14 06 03 *

OSA 14. KULJETUSTIEDOT

14.1 UN/ID No

Ei säädelty

14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi

Isopropyylialkoholiliuos

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4 Packing Group

II

14.5 Ympäristövaarat

Aiheuttaa vain vähän tai ei lainkaan vaaraa ympäristölle

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjille

Tämän aineen käsittelyssä ei tarvitse noudattaa erityisiä varotoimia

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellu

Säädös	YK-numero tai ID numero	Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Kuljetuksen vaaraluokka	Lisävaaraluokka	Pakkausryhmä	Poikkeukset
IATA	UN 1219	Isopropyylialkoholiliuos	3	--	II	Kohta 2.7 Vaarallinen hyöty rajoitetuissa määrissä
IMDG	UN 1219	Isopropyylialkoholiliuos	3	--	II	Luku 3.4 - Vaaralliset aineet pakattu rajoitettuihin määriin
ADR	UN 1219	Isopropyylialkoholiliuos	3	--	II	Luku 3.4 - Vaaralliset aineet pakattu rajoitettuihin määriin

OSA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Tuote luokitellaan ja merkitään asetuksen (EY) n:o
Nicht wassergefährdend

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan ei vaadita

OSA 16. MUUT TIEDOT

Julkaisemispäivä 13-huhti-2015
Muutettu viimeksi 15-marras-2024
Muutoshuomautus Osoite tietyissä maantieteissä päivitetään
Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

Lisä neuvoja

EU-maakohtaiset altistusrajat

Kemiallinen nimi	Yhdistynyt kuningaskunta	Irlanti	Ranska	Saksa DFG	Alankomaat
Propan-2-oli	STEL 500 ppm STEL 1250 mg/m ³ TWA 400 ppm TWA 999 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm Skin	STEL 400 ppm STEL 980 mg/m ³	AGW 200 ppm AGW 500 mg/m ³	

Kemiallinen nimi	Belgia	Sveitsi	Itävalta	Unkari	Tšekin tasavalta
Propan-2-oli	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	SS-C** TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³ TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ C	STEL 2000mg/m ³ TWA 500mg/m ³ S*	TWA 500 mg/m ³ Ceiling 1000 mg/m ³ S*

Kemiallinen nimi	Espanja	Portugali	Italia MDLPS	Kreikka	Romania
Propan-2-oli	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm C(A4)		TWA 400 ppm TWA 980 mg/m ³ STEL 500 ppm STEL 1225 mg/m ³	STEL 203 ppm STEL 500 mg/m ³ TWA 81 ppm TWA 200 mg/m ³

Kemiallinen nimi	Puola	Tanska	Ruotsi	Suomi	Norja
Propan-2-oli	TWA 900 mg/m ³ STEL 1200 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 490 mg/m ³	TLV 150 ppm TLV 350 mg/m ³ Indicative STEL 250 ppm Indicative STEL 600 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 250 ppm STEL 620 mg/m ³	TWA 100 ppm TWA 245 mg/m ³ STEL 125 ppm STEL 306.25 mg/m ³

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti sellaisena kuin se on muutettuna.

Vastuuvapauslauseke

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

Käyttöturvallisuustiedote päättyy