

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) Nr. 2020/878 bij amendement gewijzigd

Veiligheidsbladnr.
D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Datum van uitgifte 04-13-2015

Datum van herziening 11-15-2024

Herziene versie nummer: 6

Active

Alleen Europese versie

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productnaam **Generale solvante / Xerox liquido detergente** voor Xerox producten
Onderdeelnummer 008R90176
UFI RQ10-Q06W-900G-W80P

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik Reinigingsmiddel

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier Xerox
Silversquare
Ikaroslaan 1
B1930 Zaventem , Belgium

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Contact person Hoofd Arbo & Milieu
Telefoon +32 (2) 713 14 52 (Français)
+32 (2) 713 14 53 (Nederlands)
Fax -
E-mailadres ehs-europe@xerox.com

Voor het meest recente document <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 10 713 8195
112 – vraag om informatie over gifstoffen

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Het product is ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemming met Verordening (EG) 1272/2008

Ernstig oogletsel/oogirritatie	Categorie 2
Specifieke doelorgaan toxiciteit (eenmalige blootstelling)	Categorie 3
Ontvlambare vloeistoffen	Categorie 2

2.2 Etiketteringselementen

GHS etiketelementen, waaronder P-zinnen
Gevarensymbolen

Veiligheidsbladnr.
D-40014

Xerox Cleaning Fluid



Signaalwoord

Danger

Hazard Statements

H225 - Highly flammable liquid and vapor
H319 - Causes serious eye irritation
H336 - May cause drowsiness and dizziness

Veiligheidsaanbevelingen

P210 - Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking
P240 - Ground/Bond container and receiving equipment
P403 + P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed
P280 - Wear eye protection/ face protection
RQ10-Q06W-900G-W80P

UFI

2.3 Andere gevaren

Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Naam van chemische stof	Gewichts%	CAS-nr.	EG Nr. (EU Catalogusnummer)	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Hazard Statements
Water	65	7732-18-5	231-791-2	--	--
Isopropyl alcohol	35	67-63-0	200-661-7	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H319 H336 H225

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- statements

Opmerking

"--" geeft aan dat er geen classificatie of gevarenaanduidingen van toepassing zijn.

Onderdelen gemarkeerd als "Niet geregistreerd" zijn vrijgesteld van registratie.

Als er geen REACH-registratienummer wordt vermeld, wordt dit als vertrouwelijk beschouwd voor de enige vertegenwoordiger.

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

BIJ ERNSTIGE OF BLIJVENDE VERSCHIJNSELEN DIENT MEN ONMIDDELIJK DE HULP VAN EEN ARTS OF EERSTE HULP IN TE ROEPEN.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Na de eerste spoeling eventueel contactlenzen verwijderen en doorgaan met spoelen gedurende minstens 15 minuten, Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen

Veiligheidsbladnr.
D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Contact met de huid	Huid wassen met water en zeep
Inademing	In de frisse lucht brengen
Inslikken	Veel water drinken

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Acute toxiciteit

Ogen	Gevaar voor ernstig oogletsel
Huid	Langdurig of herhaaldelijk contact kan de huid doen uitdrogen en irritatie veroorzaken
Inademing	Kan veroorzaken slaperigheid en duizeligheid
Inslikken	Kan depressie van het centrale zenuwstelsel veroorzaken met misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, braken en gebrek aan coördinatie

Chronische effecten

Chronische toxiciteit	Geen effecten bekend onder normale gebruiksomstandigheden
------------------------------	---

4.3 Indicatie van onmiddellijke medische hulp en vereiste speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts	De symptomen behandelen
---------------------------------	-------------------------

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Waterspray, Alcoholbestendig schuim, Droog chemisch product, Kooldioxide (CO ₂)
Ongeschikte blusmiddelen	Geen harde waterstraal gebruiken; deze kan de brand verspreiden

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen, Zal gemakkelijk ontbranden door warmte, vonken of vuur

5.3 Advies voor brandweerlieden

Onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermend pak dragen.

Overige informatie

Ontvlambaarheid	Ontvlambare vloeistoffen
Vlampunt	22 °C
Methode	Gesloten beker

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Methoden voor insluiting	Gemorst product indammen en verzamelen met niet-brandbaar absorberend materiaal (bijv. zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en in container plaatsen voor verwijdering in
---------------------------------	---

Veiligheidsbladnr.
D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Reinigingsmethoden overeenstemming met de lokale/nationale regelgeving (zie paragraaf 13)
Absorberen met inert absorberend materiaal

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie
Zie sectie 13 voor meer informatie

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanraking met de ogen en de huid vermijden, Houd verwijderd van warmte, vonken en open vuur.- Roken verboden, Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8

Hygiënische maatregelen Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen, Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats

7.3 Specifiek eindgebruik

Reinigingsmiddel

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden

Naam van chemische stof	ACGIH TLV	Europese Unie
Isopropyl alcohol	STEL 400 ppm TWA: 200 ppm	

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsuitrusting (PPE)

Oog- / gezichtsbescherming Bij kans op spatten, draag, Veiligheidsbril met zijkleppen
Bescherming van de handen Beschermende handschoenen, Polyvinylchloride.
Huid- en lichaamsbescherming Draag geschikte beschermende kleding
Bescherming van de ademhalingswegen Dit product alleen gebruiken bij voldoende ventilatie.

Beheersing van milieublootstelling

Beheersing van milieublootstelling Voorkomen dat product in afvoeren komt

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Helder	Geur	Alcohol
Fysische toestand	Vloeistof	Kleur	kleurloos
pH	Geen informatie beschikbaar		

Veiligheidsbladnr.
D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Vlampunt	22 °C	Methode	Gesloten beker
Smelt- / vriespunt		Niet van toepassing	
Beginkookpunt en kooktraject		>35 °C	
Verwekingspunt		Niet van toepassing	
Verdampingssnelheid		Geen informatie beschikbaar	
Ontvlambaarheid		Ontvlambare vloeistoffen	
Ontvlambaarheidsgrenzen in lucht		Geen informatie beschikbaar	
Dampdruk @20 °C (kPa)		Geen informatie beschikbaar	
Relative vapor density		Geen informatie beschikbaar	
Relatieve dichtheid		Geen informatie beschikbaar	
Oplosbaarheid in water		Oplosbaar in water	
Verdelingscoëfficiënt		Geen informatie beschikbaar	
Zelfontbrandingstemperatuur		455.6 °C at 20 mm Hg (for isopropanol)	
Ontledingstemperatuur		Niet bepaald	
Viscositeit		Geen informatie beschikbaar	
Ontploffingseigenschappen		Geen informatie beschikbaar	
Oxiderende eigenschappen		Niet van toepassing	

9.2 Overige informatie

Geen

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Hazardous reactions	Geen bij normale verwerking
Gevaarlijke polymerisatie	Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor

10.4 Te vermijden omstandigheden

Warmte, vuur en vonken, Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen bekend op basis van verstrekte informatie

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Veiligheidsbladnr.
D-40014

Xerox Cleaning Fluid

11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 2020/878

Acute toxiciteit

Productinformatie

Irritatie

Irriterend voor de ogen

Gegevens over de bestanddelen

Naam van chemische stof	Oraal LD50	Dermaal LD50	Inhalation LC50
Isopropyl alcohol	5045 mg/kg (Rat)	4059 mg/kg (Rabbit)	72600 mg/m ³ (Rat) 4 h

Chronische toxiciteit

Kankerverwekkendheid

Niet in te delen als kankerverwekkend voor mensen

Andere toxische effecten

Sensibilisatie

Vermoedelijk geen sensibiliserende zijn

Mutagene effecten

Naar verwachting niet mutageen te zijn

Voortplantingstoxiciteit

Dit product bevat geen bekend of verdacht reprotoxische stoffen

Teratogeniteit

Geen effect bekend

Effecten op doelorganen

No information available

Aspiratiegevaar

Niet van toepassing

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonverstorende eigenschappen

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Van de beschikbare gegevens, het mengsel / preparaat is niet schadelijk voor aquatisch leven

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is weinig waarschijnlijk

12.4 Mobiliteit in de bodem

Oplosbaar in water

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen PBT volgens REACH bijlage XIII

12.6 Hormoonverstorende eigenschappen

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

Veiligheidsbladnr.
D-40014

Xerox Cleaning Fluid

12.7 Andere schadelijke effecten

Hoewel toner geen watertoxine is, kunnen microplastics een fysisch gevaar voor het waterleven vormen en mogen ze niet in riolering of riolering of waterwegen terechtkomen.

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Instructies voor verwijdering

Afvalverwijderingsmethode Verwijderen dient te geschieden conform de lokale of landelijke voorschriften voor ontvlambare vloeistoffen.

Afvalcodes/afvalbenamingen overeenkomstig EWC 14 06 03 *

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1 UN/ID No

Niet gereguleerd

14.2 Juiste ladingnaam

Isopropyl alcohol oplossing

14.3 Transportgevarenklasse(n)

3

14.4 Packing Group

II

14.5 Milieugevaren

Vormt een klein gevaar of geen gevaar voor het milieu

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruikers

Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig tijdens de hantering van dit product

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

Regelgeving	UN-nummer of ID nummer	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Transportgevarenklasse(n)	Ondergeschikte gevarenklasse	Verpakkingsgroep	Uitzonderingen
IATA	UN 1219	Isopropyl alcohol oplossing	3	--	II	Afdeling 2.7: Gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden
IMDG	UN 1219	Isopropyl alcohol oplossing	3	--	II	Hoofdstuk 3.4 - gevaarlijke goederen verpakt in beperkte hoeveelheden

Veiligheidsbladnr.
D-40014

Xerox Cleaning Fluid

ADR	UN 1219	Isopropyl alcohol oplossing	3	--	II	Hoofdstuk 3.4 - gevaarlijke goederen verpakt in beperkte hoeveelheden
-----	---------	--------------------------------	---	----	----	--

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Het product is ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemming met Verordening (EG) 1272/2008

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 is niet vereist

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

Datum van uitgifte 04-13-2015
Datum van herziening 11-15-2024
Opmerking bij revisie Adres voor enkele geografieën bijgewerkt
Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Aanvullend advies EU-land specifieke blootstellingslimieten

Naam van chemische stof	Verenigd Koninkrijk	Ierland	Frankrijk	Duitsland DFG	Nederland
Isopropyl alcohol	STEL 500 ppm STEL 1250 mg/m ³ TWA 400 ppm TWA 999 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm Skin	STEL 400 ppm STEL 980 mg/m ³	AGW 200 ppm AGW 500 mg/m ³	

Naam van chemische stof	België	Zwitserland	Oostenrijk	Hongarije	Tsjechische Republiek
Isopropyl alcohol	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	SS-C** TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³ TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ C	STEL 2000mg/m ³ TWA 500mg/m ³ S*	TWA 500 mg/m ³ Ceiling 1000 mg/m ³ S*

Naam van chemische stof	Spanje	Portugal	Italië MDLPS	Griekenland	Roemenië
Isopropyl alcohol	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm C(A4)		TWA 400 ppm TWA 980 mg/m ³ STEL 500 ppm STEL 1225 mg/m ³	STEL 203 ppm STEL 500 mg/m ³ TWA 81 ppm TWA 200 mg/m ³

Naam van chemische stof	Polen	Denemarken	Zweden	Finland	Noorwegen
Isopropyl alcohol	TWA 900 mg/m ³ STEL 1200 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 490 mg/m ³	TLV 150 ppm TLV 350 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³	TWA 100 ppm TWA 245 mg/m ³

Veiligheidsbladnr.
D-40014**Xerox Cleaning Fluid**

Naam van chemische stof	Polen	Denemarken	Zweden	Finland	Noorwegen
			Indicative STEL 250 ppm Indicative STEL 600 mg/m ³	STEL 250 ppm STEL 620 mg/m ³	STEL 125 ppm STEL 306.25 mg/m ³

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) bij amendement gewijzigd.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

Einde van het veiligheidsinformatieblad