

HMS-datablad

i henhold til bestemmelse (EF) nr. 2020/878 som endret

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Utstedelsesdato 13-Apr-2015

Revisjonsdato 15-Nov-2024

Revisjonsnummer 6

Active

Europeiske versjonen bare

SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn General løsemiddel / Xerox rensevæske for Xerox-produkter
Denummer 008R90176
UFI RQ10-Q06W-900G-W80P

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Rengjøringsmiddel

1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Leverandør Xerox AS
Lysaker Torg 5
1327 Lysaker, Norge

Flere opplysninger kan fås fra

Contact person Miljøansvarlig
Telefon +47 67 20 30 00
Faks -
E-postadresse ehs-europe@xerox.com

For det nyeste dokumentet <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

1.4 Nødtelefon

+44 1273 289451
112 – be om giftinformasjon

SEKSJON 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktet er klassifisert og merket i henhold til Bestemmelse (EF) nr. 1272/2008

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	Kategori 2
Spesifikk målorgangiftighet (engangseksponering)	Kategori 3
Brannfarlige væsker	Kategori 2

2.2 Merkingselementer

Elementer på GHS-etikett, inkludert anbefalte forholdsregler
Faresymboler

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid



Signalord

Danger

Hazard Statements

H225 - Highly flammable liquid and vapor

H319 - Causes serious eye irritation

H336 - May cause drowsiness and dizziness

Sikkerhetssetninger

P210 - Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking

P240 - Ground/Bond container and receiving equipment

P403 + P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed

P280 - Wear eye protection/ face protection

RQ10-Q06W-900G-W80P

UFI

2.3 Andre farer

Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation

SEKSJON 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.2 Stoffblandinger**

Kjemikalienavn	Vekt-%	CAS Nr.	EC-nummer (EU-indeksnummer):	Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]	Hazard Statements
Vann	65	7732-18-5	231-791-2	--	--
Propan-2-ol	35	67-63-0	200-661-7	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H319 H336 H225

Fullstendig tekst for H- uttalelser: se seksjon 16

Merknad

"--" indikerer ingen klassifisering eller faresetninger gjelder.

Komponenter som er merket som "Ikke oppført på liste" er unntatt fra registrering.

Hvis ikke REACH registreringsnummer er oppført, anses det som konfidensielt for den eneste representanten.

SEKSJON 4. FØRSTEHJELPSTILTAK**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generelt råd

VED ALVORLIGE ELLER VEDVARENDE SYMPTOMER MÅ LEGE ELLER AMBULANSE
TILKALLES.

Øyekontakt

Skyll øyeblikkelig med rikelige mengder med vann. Etter første skylling, fjern kontaktlinser
dersom disse finnes og fortsett å skylle i minst 15 minutter, Hvis øyeirritasjonen vedvarer
skal en gå til spesialist

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Hudkontakt	Vask huden med såpe og vann
Innånding	Flytt ut i frisk luft
Svelging	Drikk rikelig vann

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Akutt toksisitet	
Øynene	Fare for alvorlig øyeskade
Huden	Langvarig eller gjentatt kontakt kan tørke ut huden og forårsake irritasjon
Innånding	Kan føre til døsighet og svimmelhet
Svelging	Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet med kvalme, svimmelhet, oppkast og manglende koordinering
Kroniske virkninger	
Kronisk toksisitet	Ingen kjente virkninger ved normale bruksforhold

4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Merknader til lege	Behandle symptomene
---------------------------	---------------------

SEKSJON 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slukningsmidler	Vannspray, Alkoholresistent skum, Tørrkemikalie, Karbondioksyd (CO ₂)
Ueguede slukningsmidler	Ikke bruk massiv vannstråle siden den kan spre brannen

5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper, Vil lett antennes av varme, gnister eller flammer

5.3 Råd til brannbekjempningspersonale

Bruk selvforsynt åndedrettsvern og vernedrakt.

Andre opplysninger

Brannfare	Brannfarlige væsker
Flammepunkt	22 °C
Metode	lukket skål

SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personlig beskyttelse, se seksjon 8

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Kontrollmetoder	Avgrens og samle opp spillet med ikke-brennbart materiale (f.eks. sand, jord, kiselgur, vermikulitt) og anbring det i en beholder for avfallsbehandling i samsvar med lokale/nasjonale forskrifter (se punkt 13)
------------------------	--

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Metoder for rengjøring

Sug opp med inert absorberende materiale

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon
Se delen 13 for mer informasjon

SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med huden og øynene, Hold deg unna varme, gnister og åpen flamme. - Ingen røyking, For personlig beskyttelse, se seksjon 8

Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold borte fra varme og antennelseskilder, Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted

7.3 Spesielle sluttanvendelser

Rengjøringsmiddel

SEKSJON 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser

Kjemikalienavn	ACGIH TLV	Den europeiske unionen
Propan-2-ol	STEL 400 ppm TWA: 200 ppm	

8.2 Eksponeringskontroll

Maskintekniske mål

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr (PPE)

Øyen-/ansiktsvern

Dersom det er fare for plasking, bruk, Vernebriller med sideskjermer

Håndvern

Vernehansker, Polyvinylklorid.

Hud- og kroppsvern

Bruk egnede verneklær

Åndedrettsvern

Brukes bare med tilstrekkelig ventilasjon.

Miljømessige

eksponeringskontroller

Miljømessige

Ikke la produktet komme ned i avløp

eksponeringskontroller

SEKSJON 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

Klar

Lukt

Alkohol

Fysisk tilstand

Væske

Farge

fargeløs

pH

Ingen informasjon tilgjengelig

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Flammepunkt	22 °C	Metode	lukket skål
Smeltepunkt / frysepunkt	Ikke relevant		
Startkokepunkt og kokeområde	>35 °C		
Mykningspunkt	Ikke relevant		
Fordunstningstall	Ingen informasjon tilgjengelig		
Brannfare	Brannfarlige væsker		
Brennbarhetsgrenser i luft	Ingen informasjon tilgjengelig		
Damptrykk ved 20 °C (kPa)	Ingen informasjon tilgjengelig		
Relative vapor density	Ingen informasjon tilgjengelig		
Spesifikk vekt	Ingen informasjon tilgjengelig		
Vannløselighet	Løselig i vann		
Partisjonskoeffisient	Ingen informasjon tilgjengelig		
Selvantennelsestemperatur	455.6 °C at 20 mm Hg (for isopropanol)		
Spaltningsstemperatur	Ikke bestemt		
Viskositet	Ingen informasjon tilgjengelig		
Eksplorative egenskaper	Ingen informasjon tilgjengelig		
Oksiderende egenskaper	Ikke relevant		

9.2 Andre opplysninger

Ingen

SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Hazardous reactions	Ingen ved normal proseshåndtering
Farlig polymerisering	Farlig polymerisering forekommer ikke

10.4 Forhold som skal unngås

Varme, ild og gnister, Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 2020/878

Akutt toksisitet

Produktinformasjon

Irritasjon

Irriterer øynene

Komponentinformasjon

Kjemikalienavn	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
Propan-2-ol	5045 mg/kg (Rat)	4059 mg/kg (Rabbit)	72600 mg/m ³ (Rat) 4 h

Kronisk toksisitet

Kreftfremkallende

Ikke klassifiserbart som et humant karsinogen

Andre toksiske virkninger

Allergi

Ikke forventet å være et sensitive

Mutageniske effekter

Ikke ventet å bli mutagene

Reproduksjonstoksicitet

Dette produktet inneholder ikke noen kjente eller formodede farer for forplantningsevnen

Teratogenitet

Ingen kjente virkninger

Målganpåvirkninger

No information available

Fare for aspirering

Ikke relevant

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

SEKSJON 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Basert på tilgjengelige data er ikke blandingen / tilberedning skadelig for vannlevende organismer

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen informasjon tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

12.4 Mobilitet i jord

Løselig i vann

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ikke en PBT ifølge REACH vedlegg XIII

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

12.7 Andre skadevirkninger

Selv om toner ikke er et akvatisk toksin, kan mikroplastikk være en fysisk fare for vannlevende liv og bør ikke komme inn i

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

avløp, avløp eller vannveier.

SEKSJON 13. DISPONERING

13.1 Avfallshåndtering

Avfallsdeponeringsmetode Disposisjon skal være i henhold til lokale, statlige eller nasjonale lovgivning for brennbare væsker.

Avfallskoder/avfallsbetegnelser i 14 06 03 *
henhold til EWC

SEKSJON 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 UN/ID No

Ikke klassifisert

14.2 Varenavn ved transport

Isopropylalkohol løsning

14.3 Transportfareklasse®

3

14.4 Packing Group

II

14.5 Miljøfarer

Representerer liten eller ingen fare for miljøet

14.6 Spesielle forholdsregler for brukere

Ingen spesielle forholdsregler nødvendig for håndtering av stoffet

14.7 Maritim transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter

Ikke relevant

Forskrift	UN- eller ID-nummer	FN-forsendelsesnavn	Transportfareklasse®	Subsidiær fareklasse	Emballasjegruppe	Unntak
IATA	UN 1219	Isopropylalkohol løsning	3	--	II	Delen 2.7: Farlig gods i begrensede mengder
IMDG	UN 1219	Isopropylalkohol løsning	3	--	II	Kapittel 3.4 - farlig gods pakket i begrensede mengder
ADR	UN 1219	Isopropylalkohol løsning	3	--	II	Kapittel 3.4 - farlig gods pakket i begrensede mengder

SEKSJON 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Produktet er klassifisert og merket i henhold til Bestemmelse (EF) nr. 1272/2008

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

En kjemisk sikkerhetsvurdering i samsvar med forskriften (EU) nr. 1907/2006 kreves ikke

SEKSJON 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Utstedelsesdato 13-Apr-2015
Revisjonsdato 15-Nov-2024
Ettersynskommentar Adresse for noen geografiske områder oppdatert
Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H225 - Meget brannfarlig væske og damp
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Ytterligere råd**EU-land spesifikke grensene**

Kjemikalienavn	Storbritannia	Irland	Frankrike	Tyskland DFG	Nederland
Propan-2-ol	STEL 500 ppm STEL 1250 mg/m ³ TWA 400 ppm TWA 999 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm Skin	STEL 400 ppm STEL 980 mg/m ³	AGW 200 ppm AGW 500 mg/m ³	

Kjemikalienavn	Belgia	Sveits	Østerrike	Ungarn	Tsjekkia
Propan-2-ol	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	SS-C** TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³ TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ C	STEL 2000mg/m ³ TWA 500mg/m ³ S*	TWA 500 mg/m ³ Ceiling 1000 mg/m ³ S*

Kjemikalienavn	Spania	Portugal	Italia MDLPS	Hellas	Romania
Propan-2-ol	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm C(A4)		TWA 400 ppm TWA 980 mg/m ³ STEL 500 ppm STEL 1225 mg/m ³	STEL 203 ppm STEL 500 mg/m ³ TWA 81 ppm TWA 200 mg/m ³

Kjemikalienavn	Polen	Danmark	Sverige	Finland	Norge
Propan-2-ol	TWA 900 mg/m ³ STEL 1200 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 490 mg/m ³	TLV 150 ppm TLV 350 mg/m ³ Indicative STEL 250 ppm Indicative STEL 600 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 250 ppm STEL 620 mg/m ³	TWA 100 ppm TWA 245 mg/m ³ STEL 125 ppm STEL 306.25 mg/m ³

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) som endret.

Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten.

Slutt på sikkerhetsdatabladet