

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 2020/878 i dess lydelse

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Utgivningsdatum 13-apr-2015

Revisionsdatum 15-nov-2024

Revisionsnummer 6

Active

Endast europeisk version

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

General lösningsmedel / Xerox rengöringsvätska för Xerox produkter

Del nummer

008R90176

UFI

RQ10-Q06W-900G-W80P

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk

Rengöringsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Xerox Sverige AB
Kronborgsgränd 1, 3tr
164 46 Kista, Sverige

För mer information kan du kontakta

Contact person

Miljöansvarig

Telefon

+46-8 795 1000

Telefax

-

E-postadress

ehs-europe@xerox.com

För det senaste dokumentet

<https://safetydatasheets.business.xerox.com>

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+44 1273 289451

112 – fråga efter Giftinformation

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är klassificerad och märkt enligt Förordning (EG) Nr 1272/2008

Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Kategori 2
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)	Kategori 3
Brandfarliga vätskor	Kategori 2

2.2 Märkningsuppgifter

GHS-märkningsuppgifter, inklusive skyddsangivelser

Farosymboler

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid



Signalord

Danger

Hazard Statements

H225 - Highly flammable liquid and vapor

H319 - Causes serious eye irritation

H336 - May cause drowsiness and dizziness

Skyddsangivelser

P210 - Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking

P240 - Ground/Bond container and receiving equipment

P403 + P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed

P280 - Wear eye protection/ face protection

RQ10-Q06W-900G-W80P

UFI

2.3 Andra faror

Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.2 Blandningar**

Kemiskt namn	Vikt-%	CAS-nr.	EG nr (EU Index nr)	Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Hazard Statements
Vatten	65	7732-18-5	231-791-2	--	--
Propan-2-ol	35	67-63-0	200-661-7	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H319 H336 H225

Fullständig text av H- uttalanden: se avsnitt 16

Anmärkning

"--" indikerar ingen klassificering eller faroangivelser gäller.

Komponenter markerade som "Inte listad" är undantagna från registrering.

Om inget REACH registreringsnummer anges, anses det vara konfidentiellt för den enda representanten.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Allmänna råd

Förvaras oåtkomligt för barn.

Ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten. Efter första sköljningen, ta av eventuella kontaktlinser och fortsätt sköljningen i minst 15 minuter, Om ögonirritation består, kontakta en specialist

Hudkontakt
InandningTvätta huden med tvål och vatten
Flytta ut i friska luften

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Förtäring

Drick rikligt med vatten

4.2 viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akut toxicitet

Ögon

Risk för allvarliga ögonskador

Hud

Långvarig eller upprepad kontakt kan torka ut och irritera huden

Inandning

Kan orsaka dåsighet och yrsel

Förtäring

Kan orsaka depression i det centrala nervsystemet samt illamående, huvudvärk, svindel, kräkning, och koordinationsproblem

Kroniska effekter

Kronisk toxicitet

Inga kända verkningar under normala användningsförhållanden

4.3 Indikation på omedelbar medicinsk vård och vid behov specialbehandling

Upplysning till läkaren

Behandla enligt symptom

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vattenspray, Alkoholbeständigt skum, Torr kemikalie, Koldioxid (CO₂)

Olämpliga släckmedel

Använd inte en solid vattenstråle eftersom den kan splittra och sprida elden

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor, Antänds lätt av hetta, gnistor eller flammor

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd syrgasapparat och skyddsdräkt.

Annan information

Brandfarlighet

Brandfarliga vätskor

Flampunkt

22 °C

Metod

sluten kopp

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För personligt skydd se under avsnitt 8

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder

Begränsa spillet och samla in det med oantändligt och vätskebindande material (t.ex. sand, jord, kiselgur, vermikulit) och placera det i en behållare för bortskaffning enligt lokala/nationella bestämmelser (se avsnitt 13)

Rengöringsmetoder

Sug upp med inert absorberande material

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information
Se avsnitt 13 för ytterligare information

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med huden och ögonen, Undvik hetta, gnistor och öppen eld - Rökning förbjuden, För personligt skydd se under avsnitt 8

Åtgärder beträffande hygien Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor, Förvara på en torr, sval och välventilerad plats

7.3 Specifika användningsområden

Rengöringsmedel

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränser

Kemiskt namn	ACGIH tröskelvärde	Europeiska unionen
Propan-2-ol	STEL 400 ppm TWA: 200 ppm	

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden

Individuella skyddsåtgärder såsom personlig skyddsutrustning (PPE).

Ögon/ansiktsskydd Vid risk för stänk, använd, Skyddsglasögon med sidoskydd
Handskydd Skyddshandskar, Polyvinylklorid.
Hud- och kroppsskydd Använd lämpliga skyddskläder
Andningsskydd Använd endast med tillräcklig ventilation.

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen Förhindra att produkten når avlopp

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Färglös	Lukt	Alkohol
Aggregationstillstånd	Vätska	Färg	färglös
pH	Ingen information tillgänglig		
Flampunkt	22 °C	Metod	sluten kopp
Smältpunkt / fryspunkt	Ej tillämpligt		

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	>35 °C
Mjukningspunkt	Ej tillämpligt
Avdunstningshastighet	Ingen information tillgänglig
Brandfarlighet	Brandfarliga vätskor
Brandfarlighetsgränser i luft	Ingen information tillgänglig
Ångtryck @20 °C (kPa)	Ingen information tillgänglig
Relative vapor density	Ingen information tillgänglig
Specifik vikt	Ingen information tillgänglig
Vattenlöslighet	Lösligt i vatten
Fördelningskoefficient	Ingen information tillgänglig
Självantändningstemperatur	455.6 °C at 20 mm Hg (for isopropanol)
Sönderfallstemperatur	Ej fastställt
Viskositet	Ingen information tillgänglig
Explosiva egenskaper	Ingen information tillgänglig
Oxiderande egenskaper	Ej tillämpligt

9.2 Annan information

Ingen

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden

10.3 Risken för farliga reaktioner

Hazardous reactions	Inget under normal bearbetning
Farlig polymerisation	Farlig polymerisation förekommer inte

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Hetta, lågor och gnistor, Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet

10.5 Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända enligt levererad information

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 2020/878

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Akut toxicitet**Produktinformation****Irritation**

Irriterar ögonen

Komponentinformation

Kemiskt namn	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
Propan-2-ol	5045 mg/kg (Rat)	4059 mg/kg (Rabbit)	72600 mg/m ³ (Rat) 4 h

Kronisk toxicitet**Cancerogenitet**

Ej klassificerbart som karcinogent för människor

Andra toxiska effekter**Sensibilisering**

Förväntas inte vara sensibiliserande

Mutagena effekter

Förväntas ej vara mutagena

Reproduktionstoxicitet

Denna produkt innehåller inga beståndsdelar som utgör eller misstänks utgöra en fara för reproduktiv hälsa

Teratogenicitet

Ingen känd effekt

Målorganseffekter

No information available

Fara vid Aspiration

Ej tillämpligt

11.2 Information om andra faror**Hormonförstörande egenskaper** Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen**AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION****12.1 Toxicitet**

Enligt tillgängliga uppgifter blandningen / beredningen inte skadligt för vattenlivet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering osannolik

12.4 Rörligheten i jord

Lösligt i vatten

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte ett PBT enligt REACH bilaga XIII

12.6 Hormonförstörande egenskaper

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

12.7 Andra skadliga effekter

Även om toner inte är ett vattentoxin, kan mikroplastik vara fysisk risk för vattenlevande liv och får inte komma in i avlopp, avlopp eller vattendrag.

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallshantering

Avfallshanteringsmetod Förfogande bör i enlighet med lokal/regional / nationell lagstiftning för brännbara vätskor.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar 14 06 03 *
enligt EWC

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN/ID No

Inte reglerad

14.2 Officiell transportbenämning

Isopropylalkohol lösning

14.3 Faroklass för transport

3

14.4 Packing Group

II

14.5 Miljöfaror

Utgör liten eller ingen risk för miljön.

14.6 Särskilda försighetsåtgärder för användare

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid hantering av det här materialet

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt

Förordning	UN-nummer eller ID-nummer	Officiell transportbenämning	Faroklass för transport	Sekundär riskklass	Förpackningsgrupp	Undantag
IATA	UN 1219	Isopropylalkohol lösning	3	--	II	Avsnitt 2.7: Farligt gods i begränsade mängder
IMDG	UN 1219	Isopropylalkohol lösning	3	--	II	Kapitel 3.4 - farligt gods förpackat i begränsade mängder
ADR	UN 1219	Isopropylalkohol lösning	3	--	II	Kapitel 3.4 - farligt gods förpackat i begränsade mängder

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

Produkten är klassificerad och märkt enligt Förordning (EG) Nr 1272/2008

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 krävs inte

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Utgivningsdatum 13-apr-2015
 Revisionsdatum 15-nov-2024
 Revideringsanmärkning Adresse pour certaines régions mise à jour
Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3
 H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
 H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
 H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Övrig information

EU-land särskilda gränsvärden

Kemiskt namn	Förenade kungariket	Irland	Frankrike	Tyskland DFG	Nederländerna
Propan-2-ol	STEL 500 ppm STEL 1250 mg/m ³ TWA 400 ppm TWA 999 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm Skin	STEL 400 ppm STEL 980 mg/m ³	AGW 200 ppm AGW 500 mg/m ³	

Kemiskt namn	Belgien	Schweiz	Österrike	Ungern	Tjeckien
Propan-2-ol	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	SS-C** TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³ TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ C	STEL 2000mg/m ³ TWA 500mg/m ³ S*	TWA 500 mg/m ³ Ceiling 1000 mg/m ³ S*

Kemiskt namn	Spanien	Portugal	Italien MDLPS	Grekland	Rumänien
Propan-2-ol	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm C(A4)		TWA 400 ppm TWA 980 mg/m ³ STEL 500 ppm STEL 1225 mg/m ³	STEL 203 ppm STEL 500 mg/m ³ TWA 81 ppm TWA 200 mg/m ³

Kemiskt namn	Polen	Danmark	Sverige	Finland	Norge
Propan-2-ol	TWA 900 mg/m ³ STEL 1200 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 490 mg/m ³	TLV 150 ppm TLV 350 mg/m ³ Indicative STEL 250 ppm Indicative STEL 600 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 250 ppm STEL 620 mg/m ³	TWA 100 ppm TWA 245 mg/m ³ STEL 125 ppm STEL 306.25 mg/m ³

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i dess lydelse.

Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna

SDS # : D-40014

Xerox Cleaning Fluid

specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

Slut på säkerhetsdatablad