

Bezpečnostní list výrobku

SDS #: 21-00721

2021-07-09

Revize 2

Xerox EC8056

Popis výrobku / Identifikátor výrobku

Multifunkční zařízení

J-A331

J-B331

Rychlost (str./min.)

55

Monochromatický / barevný

Barva

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

12/16

8/10

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jednorázová

jednorázová

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní ¹	800	2729.6	800	2729.6
Režim připravenosti ¹	85	290.0	100	341.2
Režim spánku ¹	45	153.5	50	170.6
Režim spánku 2 ¹	0.9	3.07	1.7	5.8
Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ²	0.1	0.341	0.4	1.365

¹ Výkonové stavy definované na ENERGY STAR požadavky programu pro zobrazovací zařízení

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

15-85%

Teplota prostředí

50-90 °F

/

10-32 °C

ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

28.9 in.

73.4 cm

Šířka

43.6 in.

110.7 cm

Výška

45.2 in.

114.8 cm

Hmotnost

275.5 lbs

125 kg

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz příručku k plánování instalace

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

LED

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 57.5 m³ se 2 výměnami vzduchu za hodinu.

PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Barva Množství emisí

5.57 mg/h

Monochromatický Množství emisí

3.02 mg/h

Prach

0.113 mg/h

0.190 mg/h

Ozón

0.136 mg/h

0.109 mg/h

Styren

0.096 mg/h

0.065 mg/h

Benzen

0.016 mg/h

0.011 mg/h

Bezpečnostní list výrobku

HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	3.34	15.4
Nepřetržitý provoz	6.81	50.8

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177
Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571
Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com