

Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 21-00721

2021-07-09

Revision 2

Xerox EC8056

Produktbeschreibung / Produktkennung

Multifunktionales Gerät

J-A331

J-B331

Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)

55

Monochrom / Farbe

Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)

110V-127V

220V-240V

Stromstärke (Ampere):

12/16

8/10

Frequenz (Hertz)

50/60

50/60

Phase

einmalig

einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	800	2729.6	800	2729.6
Bereit ¹	85	290.0	100	341.2
Ruhemodus ¹	45	153.5	50	170.6
Ruhemodus 2 ¹	0.9	3.07	1.7	5.8
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.341	0.4	1.365

¹ Leistungszustände definiert per ENERGY STAR Programmanforderungen für Imaging-Geräte

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

15-85%

Umgebungstemperatur

50-90 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	28.9 in.	73.4 cm
Breite	43.6 in.	110.7 cm
Höhe	45.2 in.	114.8 cm
Gewicht	275.5 lbs	125 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

LED

Testmethodik RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 57.5 m³ bei 57.5 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

Farbe Emissionsrate

5.57 mg/h

Monochrom Emissionsrate

3.02 mg/h

Staub

0.113 mg/h

0.190 mg/h

Ozon

0.136 mg/h

0.109 mg/h

Styrol

0.096 mg/h

0.065 mg/h

Benzol

0.016 mg/h

0.011 mg/h

Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	3.34	15.4
Dauerbetrieb	6.81	50.8

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und für den Fall eines Verschüttens bestimmt und gelten nicht als Garantie oder Qualitätseinstufung. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf den explizit benannten Stoff und können bei Nutzung mit anderen Stoffen oder in anderer Verwendung keine Gültigkeit haben, ausgenommen dies ist im Text spezifiziert.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com