

Datablad for produktsikkerhet

SDS #: 21-00721

2021-07-09

Revisjon 2

Xerox EC8056

Produktbeskrivelse / Produktidentifikasjon

Multifunksjonsutstyr

J-A331

J-B331

Hastighet (spm)

55

Monokrom / farger

Farge

ELEKTRISK INFORMASJON

Spenning (volt)

110V-127V

220V-240V

Nominell strømstyrke (ampere):

12/16

8/10

Frekvens (hertz)

50/60

50/60

Fasetilkopling

enkel

enkel

STRØM OG VARME

	Strømforsbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømforsbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv ¹	800	2729.6	800	2729.6
Klar ¹	85	290.0	100	341.2
Dvalemodus ¹	45	153.5	50	170.6
Dvalemodus 2 ¹	0.9	3.07	1.7	5.8
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.341	0.4	1.365

¹ Strømtilstander definert per ENERGY STAR Programkrav for Imaging Equipment

² FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTMILJØ

Relativ fuktighet %

15-85%

Omgivende temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	28.9 in.	73.4 cm
Bredde	43.6 in.	110.7 cm
Høyde	45.2 in.	114.8 cm
Vekt	275.5 lbs	125 kg

PLASSKRAV

Slå opp i veiledningen for planlegging av installasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

LYSKILDE

LED

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL-UZ171

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 57.5 m³ med 2 luftvekslinger per time.

PARAMETER

TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)

Farge Utslippsmengde

5.57 mg/t

Monokrom Utslippsmengde

3.02 mg/t

Støv

0.113 mg/t

0.190 mg/t

Ozon

0.136 mg/t

0.109 mg/t

Styren

0.096 mg/t

0.065 mg/t

Benzen

0.016 mg/t

0.011 mg/t

Datablad for produktsikkerhet

AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklarerert i henhold til ISO 9296

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtryknivå LpAd (dBA)
Klarstilling	3.34	15.4
I drift – kontinuerlig	6.81	50.8

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177
Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571
Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com