

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 21-00722

2021-07-14

Revision 2.01

# Xerox® B225 Multifunction Printer

### Produktbeskrivelse

Multifunktionsudstyr

3400-4e1

### Hastighed (ppm)

36

### Monokrom / farve

Monokrom

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

110V-127V

220V-240V

Mærkestrøm (ampere):

7.0

3.5

Netfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Faseforbindelse

enkel

enkel

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	454	1549	454	1549
Klar <sup>1</sup>	5.2	17.7	5.1	17.4
Dvæletilstand <sup>1</sup>	1.19	4.06	1.23	4.20
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.03	0.10	0.6	0.20

<sup>1</sup> Strømtilstande defineret pr ENERGY STAR Programkrav til billedudstyr

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt.

Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

10-85%

Temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	16.5 in.	42.0 cm
Bredde	14.7 in.	37.3 cm
Højde	13.5 in.	34.3 cm
Vægt	25.6 lbs	11.6 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ205

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 2.0 m<sup>3</sup> med 4.0 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

### Emissionsrate

5.6 mg/t

Støv

0.84 mg/t

Ozon

<0.23 mg/t

Styren

0.06 mg/t

Benzen

0.02 mg/t

## Produkt sikkerhedsdatablad

### AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	<b>Lydstrømsniveau LwAd (dBA)</b>	<b>Lydtryksniveau LpAd (dBA)</b>
Kørsel - Kontinuerlig	67.0	--

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177  
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571  
Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)