

## Produktsäkerhetsblad

SDS #: 21-00723

2021-07-14

Omarbetning 1.01

# Xerox® B230 Printer

### Produktbeskrivning

Skrivare

### Hastighet

.-

36 ppm

### Svartvitt / färg

Svartvitt

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)  
Märkström (ampere):  
Nätfrekvens (Hertz)  
Fasanslutning

#### 110V-127V

7.0  
50/60  
enkel

#### 220V-240V

3.5  
50/60  
enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	450	1535	444	1514
Klar <sup>1</sup>	3.8	13.0	3.9	13.3
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	1.15	3.92	1.21	4.13
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.03	0.10	0.08	0.27

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 10-85 %  
Omgivningstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup	13.9 in.	35.3 cm
Bredd	13.0 in.	33.0 cm
Höjd	8.7 in.	22.0 cm
Vikt	17.9 lbs	8.1 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m<sup>3</sup> med 4.0 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar  
Damm  
Ozon  
Styren  
Bensen

### Utsläppsnivå

5.6 mg/h  
0.84 mg/h  
<0.23 mg/h  
0.06 mg/h  
0.02 mg/h

## Produktsäkerhetsblad

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	<b>Ljudeffektnivå LwAd (dBA)</b>	<b>Ljudtrycknivå LpAd (dBA)</b>
Kontinuerligt	68.0	--

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177  
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571  
Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)