

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 21-00725

2021-07-14

Omarbetning 1.01

Xerox® B310 Printer

Produktbeskrivning	Skrivare
Hastighet	.-
Svartvitt / färg	42 Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

	110V-127V	220V-240V
Driftspänning (volt)	110V-127V	220V-240V
Märkström (ampere):	7.5	3.8
Nätfrekvens (Hertz)	50/60	50/60
Fasanslutning	enkel	enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	554	1890	536	1828
Klar ¹	4.7	16.0	4.9	16.7
Frånsagningsläge ¹	0.84	2.87	0.88	3.00
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.04	0.14	0.06	0.020

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	10-85 %	
Omgivningstemperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup	14.2 in.	36.0 cm
Bredd	14.6 in.	37.0 cm
Höjd	8.9 in.	22.5 cm
Vikt	20.7 lbs	9.4 kg

UTRYMMESBEHOV Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA Klass 1 laserprodukt

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m³ med 4.0 luftbyten per timme.

PARAMETER

PARAMETER	Utsläppsnivå
Totala flyktiga organiska föreningar	2.2 mg/h
Damm	0.25 mg/h
Ozon	<0.13 mg/h
Styren	0.13 mg/h
Bensen	<0.01 mg/h

Produktsäkerhetsblad

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

Kontinuerligt

Ljudeffektnivå
LwAd (dBA)
68.0

Ljudtrycknivå
LpAd (dBA)
--

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com