

## Karta danych o bezpieczeństwie produktu

SDS # : 21-00726

2021-07-14

Poprawki 1.01

# Xerox® C230 Color Printer

<b>Opis Produktu</b>	Drukarka
	1500-2e8
<b>Szybkość (obr./min)</b>	24
<b>Druk monochromatyczny / kolorowy</b>	Barwa

### INFORMACJE O WEJŚCIU ELEKTRYCZNYM

	110V-127V	220V-240V
Napięcie (wolt)	5.2	2.6
Prąd znamionowy (ampery):	50/60	50/60
Częstotliwość (herce)		
Połączenie fazowe	jednorazowy(-a,-e)	jednorazowy(-a,-e)

### ZASILANIE I CIEPŁO

	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)
Aktywny <sup>1</sup>	368	1255	377	1286
Gotowość <sup>1</sup>	14.4	49.1	15.0	51.2
Tryb uśpienia <sup>1</sup>	0.8	2.73	0.86	2.93
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.04	0.14	0.1	0.34

<sup>1</sup> Stany zasilania zdefiniowane zgodnie z wymaganiami programu ENERGY STAR dotyczącymi sprzętu obrazującego

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Uwaga: Przedstawione informacje o zasilaniu elektrycznym nie powinny być używane do określania wartości układów zasilających wymaganych dla tego produktu. Jeśli wymagane są szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Xerox.

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna (%)	10-85 %	
Temperatura otoczenia	50-90 °F	/ 10-32 °C

### ROZMIAR PRODUKTU

Długość	15.4 in.	39.0 cm
Szerokość	15.7 in.	40.0 cm
Wysokość	8.9 in.	22.5 cm
Ciężar	36.4 lbs	16.5 kg

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE** Sprawdź w dokumentacji użytkownika

### MIEJSCA

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących różnych konfiguracji należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem sprzedaży.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** Produkt laserowy klasy 1

Metodologia testu emisji chemicznej RAL - UZ205

Urządzenie zostało przetestowane w warunkach określonych w normie w pomieszczeniu o kubaturze 2.0 m<sup>3</sup> z 4.0 wymianą powietrza w ciągu godziny.

### PARAMETR

PARAMETR	Poziom emisji
Razem lotne związki organiczne	7.2 mg/godz.
Pył	0.28 mg/godz.
Ozon	<1.33 mg/godz.
Styren	0.16 mg/godz.
Benzen	<0.01 mg/godz.

## Karta danych o bezpieczeństwie produktu

### HAŁAS AKUSTYCZNY

Testowane zgodnie z normą ISO7779 i odpowiada wymaganiom ISO 9296

	Poziom mocy akustycznej LwAd (dBA)	Poziom ciśnienia akustycznego LpAd (dBA)
Praca stała	66.0	--

Firma Xerox Corporation opracowała arkusz danych bezpieczeństwa produktu do celów informacyjnych jako udogodnienie dla klientów firmy Xerox. Określenie sposobu prawidłowego użytkowania tych informacji leży w gestii użytkownika, także w przypadku używania tych informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i uregulowaniami. Firma Xerox uważa informacje tu zawarte za dokładne w dniu wydania, ale nie składa oświadczenia ani nie gwarantuje w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, odnośnie do dokładności tych informacji, ich kompletności lub zdatności do użycia. Wydając niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu firma Xerox nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, roszczenia, odszkodowania lub szkody, które mogą być wynikiem polegania na zawartych tu informacjach.

Sytuacje awaryjne – tylko USA: 1-585-422-2177

Zapytania – tylko USA: 1-800-828-6571

Kontakt – tylko USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt – poza USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)