

Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 21-00728

2021-07-27

Revisión 1

Xerox iGen4 Press

Descripción del producto	Impresora de producción
Velocidad (PPM)	150
Monocromática / color	Color

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión (voltios)	120-127V/208-220V	220-240V/380-415V
Corriente nominal (amperios):	2 (40A)	2 (40A)
Frecuencia (hercios)	60	50
Conexión de fase	trifásica	trifásica

POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo ¹	13337	45346	13719	46645
Preparado ¹	9928	33755	10310	35054

¹ Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen.

² FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)	20-85%	
Temperatura ambiente	55-85 °F	/ 12.8-29.4 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad	72 in.	182.88 cm
Anchura	236 in.	599.44 cm
Altura	96 in.	243.84 cm
Peso	7100 lbs	3227.27 kg

ESPACIO REQUERIDO

Consulte la guía de planificación de la instalación

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

FUENTE DE LUZ

El producto láser clase 1 contiene un láser clase 3B integrado

EMISIONES QUÍMICAS

Metodología de pruebas de emisiones químicas ECMA 328

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 128 m³ con 12 cambios de aire por hora.

PARÁMETRO	Concentración	Índice de emisiones
Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)	0.29 mg/m ³	-
Polvo	0.35 mg/m ³	-
Ozono	0.04 mg/m ³	-



Ficha de datos de seguridad del producto

RUIDO ACÚSTICO

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

	Nivel de potencia acústica LwAd (B)	Nivel de presión acústica LpAd (dBA)
En espera	8.4	65
continuo	9.0	71

SUMINISTROS

Número(s) MSDS 3-1223

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Emergencias, EE. UU. solamente: 1-585-422-2177
Consultas, EE. UU. solamente: 1-800-828-6571
Contacto, EE. UU. solamente: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contacto, excepto EE. UU. solamente: ehs-europe@xerox.com