

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 21-00729

2021-12-07

Omarbetning 2

Xerox® C310 Color Printer

Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Hastighet

Skrivare .-

35

Svartvitt / färg

Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)
Märkström (ampere):
Nätfrekvens (Hertz)
Fasanslutning

110V-127V

7.6
50/60
enkel

220V-240V

3.8
50/60
enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	515	1757	479	1634
Klar ¹	21.0	71.6	19.6	66.9
Frånsagningsläge ¹	1.61	5.50	1.58	5.39
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.08	0.27	0.09	0.030

¹ Strömtillstånd definieras per ENERGY STAR Programkrav för bildutrustning

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 10-85%
Omgivningstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup	16.5 in.	42.0 cm
Bredd	17.3 in.	44.0 cm
Höjd	12.2 in.	31.0 cm
Vikt	45.9 lbs	20.8 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m³ med 4.0 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar
Damm
Ozon
Styren
Bensen

Utsläppsnivå

4.9 mg/h
<0.22 mg/h
<0.30 mg/h
0.14 mg/h
<0.1 mg/h

Produktsäkerhetsblad

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (dBA)	Ljudtrycknivå Lpam (dBA)
Klarläge	31	15
Kontinuerligt	64	49

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com