

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 21-00731

2022-02-01

Revize 1

# Xerox® B305 Multifunction Printer

### Popis výrobku

Multifunkční zařízení

7019-28e

### Rychlost (str./min.)

40

### Monochromatický / barevný

Monochromatický

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

7.5

3.8

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jednorázová

jednorázová

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	550	1876	520	1774
Režim připravenosti <sup>1</sup>	7.2	24.6	7.2	24.6
Režim spánku <sup>1</sup>	1.03	3.51	1.10	3.75
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.01	0.03	0.02	0.07

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek.

Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

10-85 %

Teplota prostředí

50-90 °F / 10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

14.7 in.

37.4 cm

Šířka

16.2 in.

41.2 cm

Výška

16.0 in.

40.6 cm

Hmotnost

28.2 lbs

12.8 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL - UZ205

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 2.0 m<sup>3</sup> se 4.0 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

### Množství emisí

2.2 mg/h

Prach

0.25 mg/h

Ozón

<0.13 mg/h

Styren

0.13 mg/h

Benzen

<0.01 mg/h

## Bezpečnostní list výrobku

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (dBA)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Nepřetržitý provoz	67.0	--

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)