

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 22-00734

2022-02-22

Revizyon 1

Xerox® VersaLink C7125**Ürün Tanımı**

Çok İşlevli Ekipman

J-A464 / J-B464

Hız (PPM)

25

SB / Renkli

Renk

ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

Voltaj (volt)

110V-127V

220V-240V

Nominal Akım (Amper):

12

8

Frekans (Hertz)

50/60

50/60

Faz Bağlantısı

tek

tek

GÜÇ VE ISI

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin ¹	454	1549.1	495	1689.0
Ready ¹	89	303.7	89	303.7
Uyku ¹	67	228.6	64	218.4
Uyku 2 ¹	0.8	2.73	1.4	4.78
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.34	0.4	1.36

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumlar² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %

10-85%

Ortam Sıcaklığı

50-90 °F

/

10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

Derinlik

26.4 in.

67.1 cm

Genişlik

23.2 in.

59.0 cm

Yükseklik

30.2 in.

76.8 cm

Ağırlık

147.7 libre

67 kg

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

IŞIK KAYNAĞI

LED

KİMYASAL EMİSYONLAR

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL-UZ171

Makine, saatte 4.0 kez havası değiştirilen 2.0 m³'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir**PARAMETRE**

TVOC

Emisyon oranı

3.8 mg/h

Toz

Saptanmamıştır

Ozon

Saptanmamıştır

Stiren

Saptanmamıştır

Benzen

0.008 mg/h

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

	Ses Gücü Seviyesi LwAd (B)	Ses Basıncı Seviyesi Lpam (dBA)
Bekleme	3.8	19.9
Çalışma - sürekli	6.4	53.7

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com