

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 22-00735

2022-02-22

Revize 1

# Xerox® VersaLink C7130

### Popis výrobku

Multifunkční zařízení

J-A464 / J-B464

### Rychlost (str./min.)

30

### Monochromatický / barevný

Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

12

8

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jednorázová

jednorázová

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	545	1859.6	539	1839.1
Režim připravenosti <sup>1</sup>	89	303.7	89	303.7
Režim spánku <sup>1</sup>	67	228.6	64	218.4
Režim spánku 2 <sup>1</sup>	0.8	2.73	1.4	4.78
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.34	0.4	1.36

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

10-85%

Teplota prostředí

50-90 °F

/

10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

26.4 in.

67.1 cm

Šířka

23.2 in.

59.0 cm

Výška

30.2 in.

76.8 cm

Hmotnost

147.7 lbs

67 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

LED

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 2.0 m<sup>3</sup> se 4.0 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Prach

Ozón

Styren

Benzen

### Množství emisí

3.8 mg/h

Nezjištěno

Nezjištěno

Nezjištěno

0.008 mg/h

## Bezpečnostní list výrobku

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku Lpam (dBA)
Pohotovostní režim	4.0	24.7
Nepřetržitý provoz	6.6	53.7

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177  
Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571  
Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)