

Datablad for produktsikkerhet

SDS #: 22-00735

2022-02-22

Revisjon 1

Xerox® VersaLink C7130

Produktbeskrivelse

Multifunksjonsutstyr

J-A464 / J-B464

Hastighet (spm)

30

Monokrom / farger

Farge

ELEKTRISK INFORMASJON

Spenning (volt)

110V-127V

220V-240V

Nominell strømstyrke (ampere):

12

8

Frekvens (hertz)

50/60

50/60

Fasetilkopling

enkel

enkel

STRØM OG VARME

| | Strømførbbruk (watt) | Varmeavgivelse (BTU/t) | Strømførbbruk (watt) | Varmeavgivelse (BTU/t) |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Aktiv ¹ | 545 | 1859.6 | 539 | 1839.1 |
| Klar ¹ | 89 | 303.7 | 89 | 303.7 |
| Dvalemodus ¹ | 67 | 228.6 | 64 | 218.4 |
| Dvalemodus 2 ¹ | 0.8 | 2.73 | 1.4 | 4.78 |
| Standby ¹ (Off/FEMP) ² | 0.1 | 0.34 | 0.4 | 1.36 |

¹ Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr

² FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %

10-85%

Omgivende temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

PRODUKTSTØRRELSE

Dybde

26.4 in.

67.1 cm

Bredde

23.2 in.

59.0 cm

Høyde

30.2 in.

76.8 cm

Vekt

147.7 lbs

67 kg

PLASSKRAV

Slå opp i brukerhåndboken

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

LYSKILDE

LED

KJEMISKE UTSLIPP

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL-UZ171

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 2.0 m³ med 4.0 luftvekslinger per time.

PARAMETER

TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)

Utslippsmengde

3.8 mg/t

Støv

Ikke registrert

Ozon

Ikke registrert

Styren

Ikke registrert

Benzen

0.008 mg/t

Datablad for produktsikkerhet

AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklarerert i henhold til ISO 9296

| | Lydstyrkenivå LwAd (B) | Lydtryknivå Lpam (dBA) |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Klarstilling | 4.0 | 24.7 |
| I drift – kontinuerlig | 6.6 | 53.7 |

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177
Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571
Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com