

## Produktsäkerhetsblad

SDS #: 22-00735

2022-02-22

Omarbetning 1

# Xerox® VersaLink C7130

### Produktbeskrivning

Multifunktionsutrustning

### Hastighet

30

### Svartvitt / färg

Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)  
Märkström (ampere):  
Nätfrekvens (Hertz)  
Fasanslutning

**110V-127V**  
12  
50/60  
enkel

**220V-240V**  
8  
50/60  
enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	545	1859.6	539	1839.1
Klar <sup>1</sup>	89	303.7	89	303.7
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	67	228.6	64	218.4
Frånsagningsläge <sup>2</sup>	0.8	2.73	1.4	4.78
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.34	0.4	1.36

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 10-85%  
Omgivningstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup	26.4 in.	67.1 cm
Bredd	23.2 in.	59.0 cm
Höjd	30.2 in.	76.8 cm
Vikt	147.7 lbs	67 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

LED

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m<sup>3</sup> med 4.0 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar  
Damm  
Ozon  
Styren  
Bensen

### Utsläppsnivå

3.8 mg/h  
Inget upptäckt  
Inget upptäckt  
Inget upptäckt  
0.008 mg/h

## Produktsäkerhetsblad

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	<b>Ljudeffektnivå LwAd (B)</b>	<b>Ljudtrycknivå Lpam (dBA)</b>
Klarläge	4.0	24.7
Kontinuerligt	6.6	53.7

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177  
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571  
Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)