

Dati sulla sicurezza del prodotto

SDS n° : 22-00736

2022-02-22

Revisione 1

Xerox® VersaLink B7125

Descrizione Prodotto

Sistema multifunzione

D-A562 / D-B562

Velocità (PPM)

25

Monocromatica / colore

Monocromatica

INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Tensione (volt) | 110V-127V | 220V-240V |
| Corrente nominale (Ampere): | 12 | 8 |
| Frequenza (Hertz) | 50/60 | 50/60 |
| Connessione fase | singola | singola |

ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

| | Potenza (watt) | Potenza termica (BTU/hr) | Potenza (watt) | Potenza termica (BTU/hr) |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Attiva ¹ | 484 | 1651.5 | 488 | 1665.1 |
| Pronta ¹ | 83 | 283.2 | 86 | 293.4 |
| Economizzatore ¹ | 46 | 157.0 | 46 | 157.0 |
| Economizzatore 2 ¹ | 1.1 | 3.75 | 1.4 | 4.78 |
| Standby ¹ (Off/FEMP) ² | 0.1 | 0.34 | 0.4 | 1.36 |

¹ Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

| | | |
|----------------------|----------|------------|
| Umidità relativa (%) | 10-85% | |
| Temperatura ambiente | 50-90 °F | / 10-32 °C |

DIMENSIONI PRODOTTO

| | | |
|------------|-----------|---------|
| Profondità | 26.4 in. | 67.8 cm |
| Larghezza | 23.2 in. | 59.0 cm |
| Altezza | 30.2 in. | 76.8 cm |
| Peso | 113.1 lbs | 51.3 kg |

REQUISITI DI SPAZIO

Fare riferimento al manuale operatore

Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

SORGENTE DI LUCE

LED

EMISSIONI CHIMICHE

Metodo di test delle emissioni chimiche RAL-UZ171

La macchina è stata collaudata nelle condizioni specificate nello standard all'interno di una stanza di 2.0 m³ con 4.0 ricambi d'aria all'ora.

PARAMETRO

Residui organici volatili totali
 Polvere
 Ozono
 Stirene
 Benzene

Tasso di emissione

2.2 mg/h
 Nessun rilevamento
 Nessun rilevamento
 Nessun rilevamento
 Nessun rilevamento

Dati sulla sicurezza del prodotto

RUMORE ACUSTICO

| | Livello potenza audio LwAd (B) | Livello pressione sonora LpAd (dBA) |
|----------|---|--|
| Standby | 3.3 | 15.9 |
| Continua | 6.6 | 57.7 |

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox. Qualsiasi decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili. Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni. Rilasciando questi Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Numeri di emergenza (solo Stati Uniti): 1-585-422-2177
Domande (solo Stati Uniti): 1-800-828-6571
Contatto (solo Stati Uniti): usa.xerox.EHS@xerox.com
Contatto (non solo Stati Uniti): ehs-europe@xerox.com