

**Productveiligheidsblad**  
**Veiligheidsbladnr. 22-00736**  
 2022-02-22  
 Revisie 1

## Xerox® VersaLink B7125

**Productbeschrijving** Multifunctionele apparatuur  
 D-A562 / D-B562  
**Snelheid (PPM)** 25  
**Monochroom / kleuren** Monochroom

### INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

Spanning (volt)	<b>110V-127V</b>	<b>220V-240V</b>
Nominale stroomsterkte (ampère):	12	8
Frequentie (hertz)	50/60	50/60
Fase-aansluiting	eenmalig	eenmalig

### VERMOGEN EN WARMTE

	<b>Vermogen (watt)</b>	<b>Warmteafgifte (BTU/uur)</b>	<b>Vermogen (watt)</b>	<b>Warmteafgifte (BTU/uur)</b>
Actief <sup>1</sup>	484	1651.5	488	1665.1
Gereed <sup>1</sup>	83	283.2	86	293.4
Slaapstand <sup>1</sup>	46	157.0	46	157.0
Slaapstand 2 <sup>1</sup>	1.1	3.75	1.4	4.78
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.34	0.4	1.36

<sup>1</sup> Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

### BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%) 10-85%  
 Omgevingstemperatuur 50-90 °F / 10-32 °C

### PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	26.4 in.	67.8 cm
Breedte	23.2 in.	59.0 cm
Hoogte	30.2 in.	76.8 cm
Gewicht	113.1 lbs	51.3 kg

### RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

### LICHTBRON

LED

### CHEMISCHE EMISSIES

Testmethode voor chemische emissie RAL-UZ171

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 2.0 m<sup>3</sup> met 4.0 luchtverversingen per uur.

### PARAMETER

### Emissiefactor

Totaal aan vluchtige en organische verbindingen

2.2 mg/h

Stof

Niet gedetecteerd

Ozon

Niet gedetecteerd

Styreen

Niet gedetecteerd

Benzeen

Niet gedetecteerd

## Productveiligheidsblad

### AKOESTISCH GELUID

	<b>Geluidsvermogensniveau LwAd (B)</b>	<b>Geluidsdrukkniveau LpAd (dBA)</b>
Stand-by	3.3	15.9
In bedrijf - ononderbroken	6.6	57.7

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Noodgevallen alleen VS: 1-585-422-2177  
Vragen alleen VS: 1-800-828-6571  
Contact alleen VS: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contact alleen niet-VS: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)