

## Karta danych o bezpieczeństwie produktu

SDS # : 18-00684

2022-12-15

Poprawki 4

# Xerox® Iridesse™ Production Press

**Opis Produktu** Kolorowa drukarka laserowa

**Szybkość (obr./min)** 120  
**Druk monochromatyczny / kolorowy** Barwa

### INFORMACJE O WEJŚCIU ELEKTRYCZNYM

Napięcie (wolt) **200V-240V**  
 Prąd znamionowy (ampery): 44  
 Częstotliwość (herce) 50/60  
 Połączenie fazowe jednorazowy(-a,-e)

### ZASILANIE I CIEPŁO

	<b>Moc (waty)</b>	<b>Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)</b>	
Aktywny <sup>1</sup>	6728	22960	
Gotowość <sup>1</sup>	3509	11970	
Tryb uśpienia <sup>1</sup>	Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	80	273

<sup>1</sup> Stany zasilania zdefiniowane zgodnie z wymaganiami programu ENERGY STAR dotyczącymi sprzętu obrazującego

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Uwaga: Przedstawione informacje o zasilaniu elektrycznym nie powinny być używane do określania wartości układów zasilających wymaganych dla tego produktu. Jeśli wymagane są szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Xerox.

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna (%) 15-85%  
 Temperatura otoczenia 50-90 °F / 10-32 °C

### ROZMIAR PRODUKTU

Długość	44 in.	111.4 cm
Szerokość	118 in.	299.5 cm
Wysokość	73 in.	185.4 cm
Ciężar	3395 lbs	1540 kg

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE** Patrz podręcznik planowania instalacji

### MIEJSCA

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących różnych konfiguracji należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem sprzedaży.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** Produkt laserowy klasy 1 zawierający wbudowany laser klasy 3B

Metodologia testu emisji chemicznej RAL - UZ205

The machine was tested under the conditions as specified in the standard inside a room of 25.1 m<sup>3</sup> with load factor of 0.097.

### PARAMETR

Razem lotne związki organiczne  
 Pył  
 Ozon

### Poziom emisji

7.6 mg/godz.  
 Nie wykryto  
 3.7 mg/godz.

## Karta danych o bezpieczeństwie produktu

Testowane zgodnie z normą ISO7779 i odpowiada wymaganiom ISO 9296

	Poziom mocy akustycznej LwAd (B)	Poziom ciśnienia akustycznego LpAd (dBA)
Oczekiwanie	6.8	48
Praca stała	8.6	64

Firma Xerox Corporation opracowała arkusz danych bezpieczeństwa produktu do celów informacyjnych jako udogodnienie dla klientów firmy Xerox. Określenie sposobu prawidłowego użytkowania tych informacji leży w gestii użytkownika, także w przypadku używania tych informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i uregulowaniami. Firma Xerox uważa informacje tu zawarte za dokładne w dniu wydania, ale nie składa oświadczenia ani nie gwarantuje w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, odnośnie do dokładności tych informacji, ich kompletności lub zdatności do użycia. Wydając niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu firma Xerox nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, roszczenia, odszkodowania lub szkody, które mogą być wynikiem polegania na zawartych tu informacjach.

Sytuacje awaryjne – tylko USA: 1-585-422-2177

Zapytania – tylko USA: 1-800-828-6571

Kontakt – tylko USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt – poza USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)