

## Produktsäkerhetsblad

SDS #: 18-00684

2022-12-15

Omarbetning 4

# Xerox® Iridesse™ Production Press

### Produktbeskrivning

Färglaserskrivare

### Hastighet

120

### Svartvitt / färg

Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

200V-240V

Märkström (ampere):

44

Nätfrekvens (Hertz)

50/60

Fasanslutning

enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

|                                | EI<br>(watt)                                 | Värmeavgivning<br>(BTU/h) |     |
|--------------------------------|--|---------------------------|-----|
| Aktiv <sup>1</sup>             | 6728   | 22960                     |     |
| Klar <sup>1</sup>              | 3509   | 11970                     |     |
| Frånslagningsläge <sup>1</sup> | Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup> | 80                        | 273 |

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-85%

Omgivningstemperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup

44 in.

111.4 cm

Bredd

118 in.

299.5 cm

Höjd

73 in.

185.4 cm

Vikt

3395 lbs

1540 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

The machine was tested under the conditions as specified in the standard inside a room of 25.1 m<sup>3</sup> with load factor of 0.097.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

### Utsläppsnivå

7.6 mg/h

Damm

Inget upptäckt

Ozon

3.7 mg/h

## Produktsäkerhetsblad

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

|               | <b>Ljudeffektnivå<br/>LwAd (B)</b> | <b>Ljudtrycknivå<br/>LpAd (dBA)</b> |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Klarläge      | 6.8                                | 48                                  |
| Kontinuerligt | 8.6                                | 64                                  |

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationalsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177  
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571  
Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)