

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 20-00709

2023-02-17

Revision 4

Xerox® Versant™ 4100 Press

Produktbeskrivelse	Printer
Hastighed (ppm)	100
Monokrom / farve	Farve

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)	220V-240V
Mærkestrøm (ampere):	24
Netfrekvens (Hertz)	50/60
Faseforbindelse	enkel

STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	1690	5770
Klar ¹	445	1520
Dvaletilstand ¹	194	662
Dvaletilstand 2 ¹	4	14
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.01	0.03

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)	15-85%	
Temperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	31.7 in.	80.6 cm
Bredde	66.0 in.	167.8 cm
Højde	43.7 in.	111.8 cm
Vægt	1179 lbs	535 kg

PLADSKRAV

Se Installationsplanvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ205

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 25.2 m³ med 1 luftudveksling pr. time.

PARAMETER

	Emissionsrate
Total mængde flygtige organiske forbindelser	15 mg/t
Støv	3.2 mg/t
Ozon	3.5 mg/t
Styren	0.1 mg/t
Benzen	0.01 mg/t

Produkt sikkerhedsdatablad

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau LpAd (dBA)
Standby	6.3	41
Kørsel - Kontinuerlig	8.5	65

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571
Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com