

**Dati sulla sicurezza del prodotto**

SDS n° : 20-00709

2023-02-17

Revisione 4

**Xerox® Versant™ 4100 Press**

<b>Descrizione Prodotto</b>	Stampante
<b>Velocità (PPM)</b>	100
<b>Monocromatica / colore</b>	Colore

**INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA**

Tensione (volt)	<b>220V-240V</b>
Corrente nominale (Ampere):	24
Frequenza (Hertz)	50/60
Connessione fase	singola

**ALIMENTAZIONE ED ENERGIA**

	<b>Potenza (watt)</b>	<b>Potenza termica (BTU/hr)</b>
Attiva <sup>1</sup>	1690	5770
Pronta <sup>1</sup>	445	1520
Economizzatore <sup>1</sup>	194	662
Economizzatore 2 <sup>1</sup>	4	14
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.01	0.03

<sup>1</sup> Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging.<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

**AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO**

Umidità relativa (%)	15-85%		
Temperatura ambiente	50-90 °F	/	10-32 °C

**DIMENSIONI PRODOTTO**

Profondità	31.7 in.	80.6 cm
Larghezza	66.0 in.	167.8 cm
Altezza	43.7 in.	111.8 cm
Peso	1179 lbs	535 kg

**REQUISITI DI SPAZIO**

Fare riferimento alla Guida di pianificazione dell'installazione

Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

**SORGENTE DI LUCE**

Prodotto laser in classe 1

Metodo di test delle emissioni chimiche RAL - UZ205

La macchina è stata collaudata nelle condizioni specificate nello standard all'interno di una stanza di 25.2 m<sup>3</sup> con 1 ricambi d'aria all'ora.**PARAMETRO****Tasso di emissione**

Residui organici volatili totali	15 mg/h
Polvere	3.2 mg/h
Ozono	3.5 mg/h
Stirene	0.1 mg/h
Benzene	0.01 mg/h

## Dati sulla sicurezza del prodotto

Testato secondo quanto previsto dallo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296

	<b>Livello potenza audio LwAd (B)</b>	<b>Livello pressione sonora LpAd (dBA)</b>
Standby	6.3	41
Continua	8.5	65

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox. Qualsiasi decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili. Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni. Rilasciando questi Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Numeri di emergenza (solo Stati Uniti): 1-585-422-2177  
Domande (solo Stati Uniti): 1-800-828-6571  
Contatto (solo Stati Uniti): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contatto (non solo Stati Uniti): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)