

Datablad for produktsikkerhet

SDS # : 20-00709

2023-02-17

Revisjon 4

Xerox® Versant™ 4100 Press

| | |
|---------------------------|---------|
| Produktbeskrivelse | Printer |
| Hastighet (spm) | 100 |
| Monokrom / farger | Farge |

ELEKTRISK INFORMASJON

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Spenning (volt) | 220V-240V |
| Nominell strømstyrke (ampere): | 24 |
| Frekvens (hertz) | 50/60 |
| Fasetilkopling | enkel |

STRØM OG VARME

| | Strømforbruk (watt) | Varmeavgivelse (BTU/t) |
|--|------------------------|---------------------------|
| Aktiv ¹ | 1690 | 5770 |
| Klar ¹ | 445 | 1520 |
| Dvalemodus ¹ | 194 | 662 |
| Dvalemodus 2 ¹ | 4 | 14 |
| Standby ¹ (Off/FEMP) ² | 0.01 | 0.03 |

¹ Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr

² FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTSMILJØ

| | | |
|----------------------|----------|------------|
| Relativ fuktighet % | 15-85% | |
| Omgivende temperatur | 50-90 °F | / 10-32 °C |

PRODUKTSTØRRELSE

| | | |
|--------|----------|----------|
| Dybde | 31.7 in. | 80.6 cm |
| Bredde | 66.0 in. | 167.8 cm |
| Høyde | 43.7 in. | 111.8 cm |
| Vekt | 1179 lbs | 535 kg |

PLASSKRAV

Slå opp i veiledningen for planlegging av installasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

LYSKILDE

Laserprodukt i klasse 1

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL - UZ205

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 25.2 m³ med 1 luftvekslinger per time.

PARAMETER

| PARAMETER | Utslippsmengde |
|---|----------------|
| TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser) | 15 mg/t |
| Støv | 3.2 mg/t |
| Ozon | 3.5 mg/t |
| Styren | 0.1 mg/t |
| Benzen | 0.01 mg/t |

Datablad for produktsikkerhet

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklareret i henhold til ISO 9296

| | Lydstyrkenivå LwAd (B) | Lydtryknivå LpAd (dBA) |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Klarstilling | 6.3 | 41 |
| I drift – kontinuerlig | 8.5 | 65 |

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produktsikkerhet som tilleggsinformasjon til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produktsikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177
Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571
Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com