

**Fișa tehnică de siguranță a produsului**

SDS # : 20-00709

17.02.2023

Revizie 4

**Xerox® Versant™ 4100 Press****Descrierea produsului****Viteza (ppm)****Monocrom / color**

Imprimantă

100

Culoare

**INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ**

Tensiunea (volți):

**220V-240V**

Curentul nominal (amperi):

24

Frecvența (hertzi)

50/60

Conexiunea de fază

unic

**PUTERE ȘI CĂLDURĂ**

	<b>Puterea (wati)</b>	<b>Degajarea de căldură (BTU/h)</b>
Mod activ <sup>1</sup>	1690	5770
Mod pregătit <sup>1</sup>	445	1520
Mod veghe <sup>1</sup>	194	662
Mod veghe 2 <sup>1</sup>	4	14
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.01	0.03

<sup>1</sup> Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii<sup>2</sup> FEMP - Programul Federal de Administrare a Energiei

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

**MEDIUL DE FUNCȚIONARE**

Umiditatea relativă %

15-85%

Temperatura mediului

50-90 °F

/

10-32 °C

**DIMENSIUNILE PRODUSULUI**

Adâncime

31.7 in.

80.6 cm

Lățime

66.0 in.

167.8 cm

Înălțime

43.7 in.

111.8 cm

Greutate

1179 lbs

535 kg

**CERINȚE DE SPAȚIU**

Consultați Ghidul de instalare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

**SURSA DE LUMINĂ**

Produs laser Clasa 1

Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL - UZ205

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 25.2 m<sup>3</sup> cu 1 schimbări de aer pe oră.**PARAMETRII**

Total compuși organici volatili (TVOC)

**Rată de emisie**

15 mg/h

Praf

3.2 mg/h

Ozon

3.5 mg/h

Stiren

0.1 mg/h

Benzen

0.01 mg/h

## Fișa tehnică de siguranță a produsului

Testat în conformitate cu ISO 7779 și declarat în conformitate cu ISO 9296

	<b>Nivelul de putere acustică LwAd (B)</b>	<b>Nivelul de presiune sonoră LpAd (dBA)</b>
Mod în așteptare	6.3	41
Mod funcționare - continuu	8.5	65

Xerox Corporation a conceput această Fișa tehnică de siguranță a produsului în vederea informării clienților Xerox. Orice decizie privind utilizarea adecvată a acestor informații trebuie să aparțină utilizatorului, inclusiv folosirea informațiilor pentru respectarea legilor, normelor și a reglementărilor aplicabile. Xerox consideră că informațiile cuprinse în acest document sunt exacte la data publicării, dar nu face nicio declarație și nu oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, în privința exactității, exhaustivității sau utilității informațiilor. Prin publicarea acestei Fișe tehnice de siguranță a produsului, Xerox nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru pierderile, revendicările, obligațiile sau distrugerile care pot apărea ca urmare a încrederii în informațiile cuprinse în acest document.

Urgențe numai SUA: 1-585-422-2177  
Solicitări numai SUA: 1-800-828-6571  
Contact numai SUA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contact numai în afara SUA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)