

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 23-00741

2023-08-30

Revision 4

Xerox® VersaLink B625

Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Multifunction Device (MFD) 7464-0e6

65

Monokrom

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

Mærkestrøm (ampere):

Netfrekvens (Hertz)

Faseforbindelse

110V-127V

10.3

50/60

enkel

220V-240V

5.3

50/60

enkel

STRØM OG VARME

TEC Value (kWh/wk)

0.93

0.99

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	860.7	2936.7	806	2750.1
Klar ¹	37.4	127.6	42.9	146.4
Dvæletilstand ¹	1.7	5.8	1.8	6.1
Standby ¹ (Slukket/FEMP) ²	0.2	0.68	0.2	0.68

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt.

Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

10-85

Temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde

22.8 in.

57.8 cm

Bredde

22.0 in.

55.9 cm

Højde

29.1 in.

73.9 cm

Vægt

97.2 lbs

44.1 kg

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt

Test metode for kemiske emissioner DE-UZ-219

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 4.0 m³ med 1 luftskifte pr. time

PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Emissionsrate

3.316 mg/t

Støv

0.61 mg/t

Ozon

< Detektionsgrænse

Styren

0.093 mg/t

Benzen

< Detektionsgrænse

Produkt sikkerhedsdatablad

AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau Lpam (dBA)
Standby	3.2	14.0
Kørsel - Kontinuerlig	7.2	57.0

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571
Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com