

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 23-00741

2023-08-30

Omarbetning 4

Xerox® VersaLink B625

Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Hastighet

Multifunction Device (MFD) .-

65

Svartvitt / färg

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

110V-127V

220V-240V

Märkström (ampere):

10.3

5.3

Nätfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Fasanslutning

enkel

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

TEC Value (kWh/wk)

0.93

0.99

| | EI (watt) | Värmeavgivning (BTU/h) | EI (watt) | Värmeavgivning (BTU/h) |
|---|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Aktiv ¹ | 860.7 | 2936.7 | 806 | 2750.1 |
| Klar ¹ | 37.4 | 127.6 | 42.9 | 146.4 |
| Frånsagningsläge ¹ | 1.7 | 5.8 | 1.8 | 6.1 |
| står fast vid ¹ (Av/FEMP) ² | 0.2 | 0.68 | 0.2 | 0.68 |

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

10-85

Omgivningstemperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

DIMENSIONER

Djup

22.8 in.

57.8 cm

Bredd

22.0 in.

55.9 cm

Höjd

29.1 in.

73.9 cm

Vikt

97.2 lbs

44.1 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

Kemikalieutsläpp testas enligt standard DE-UZ-219

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 4.0 m³ med 1 luftbyte per timme

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Utsläppsnivå

3.316 mg/h

Damm

0.61 mg/h

Ozon

< Detektionsgräns

Styren

0.093 mg/h

Bensen

< Detektionsgräns

Produktsäkerhetsblad

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

| | Ljudeffektnivå LwAd (B) | Ljudtrycknivå Lpam (dBA) |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Klarläge | 3.2 | 14.0 |
| Kontinuerligt | 7.2 | 57.0 |

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com