

Productveiligheidsblad
Veiligheidsbladnr. 23-00744
 2023-08-30
 Revisie 3

Xerox® C410 Color Printer

Productbeschrijving / Product-ID Printer / 5031-6e5
Snelheid (PPM) 42
Monochroom / kleuren Kleur

INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

	110V-127V	220V-240V
Spanning (volt)	110V-127V	220V-240V
Nominale stroomsterkte (ampère):	7.6	3.8
Frequentie (hertz)	50/60	50/60
Fase-aansluiting	eenmalig	eenmalig

VERMOGEN EN WARMTE

TEC Value (kWh/wk) 0.52 0.52

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief ¹	568.0	1938.0	553.0	1886.8
Gereed ¹	20.0	68.2	21.1	72.0
Slaapstand ¹	0.75	2.6	0.78	2.7
Stand-by ¹ (Uit/FEMP) ²	0.2	0.68	0.2	0.68

¹ Vermogenstoestanden gedefinieerd per ENERGY STAR Programmavereisten voor beeldverwerkingsapparatuur

² FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%) 10-85%
 Omgevingstemperatuur 50-90 °F / 10-32 °C

PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	16.6 in.	42.3 cm
Breedte	17.9 in.	44.5 cm
Hoogte	12.5 in.	31.8 cm
Gwicht	45.3 lbs	20.6 kg

RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

LICHTBRON

Klasse 1 laserproduct

Testmethode voor chemische emissie DE-UZ-219

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 2.41 m³ met 1.0 luchtverversingen per uur.

PARAMETER

PARAMETER	Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	9.989 mg/h
Stof	0.31 mg/h
Ozon	< Detectielimiet
Styreen	0.030 mg/h
Benzeen	< Detectielimiet

Productveiligheidsblad

AKOESTISCH GELUID

Getest overeenkomstig ISO7779 en verklaard overeenkomstig ISO9296

	Geluidsvermogensniveau	Geluidsdruk niveau
	LwAd (B)	Lpam (dBA)
Stand-by	3.1	14.0
In bedrijf - ononderbroken	6.8	54.0

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Noodgevallen alleen VS: 1-585-422-2177
Vragen alleen VS: 1-800-828-6571
Contact alleen VS: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact alleen niet-VS: ehs-europe@xerox.com