

Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 23-00742

2023-08-30

Revision 2

Xerox® VersaLink C625

Produktbeschreibung / Produktkennung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Multifunction Device (MFD) 7530-6e8
 52
 Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)		
Stromstärke (Ampere):	10.0	5.0
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einmalig	einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

TEC Value (kWh/wk) 0.71 0.76

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	716.1	2443.3	665.8	2271.7
Bereit ¹	46.4	158.3	49.4	168.6
Ruhemodus ¹	1.46	5.0	1.43	4.9
Standby ¹ (Aus/FEMP) ²	0.1	0.34	0.1	0.34

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 10-85
 Umgebungstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	20.9 in.	53.3 cm
Breite	18.9 in.	47.9 cm
Höhe	24.4 in.	62.1 cm
Gewicht	86.0 lbs	39.0 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

Testmethodik DE-UZ-219

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 4.0 m³ bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

Emissionsrate

3.647 mg/h

Staub

< Nachweisgrenze

Ozon

< Nachweisgrenze

Styrol

0.067 mg/h

Benzol

< Nachweisgrenze

Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel Lpam (dBA)
Bereitschaft	3.1	14.0
Dauerbetrieb	7.0	55.0

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und für den Fall eines Verschüttens bestimmt und gelten nicht als Garantie oder Qualitätseinstufung. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf den explizit benannten Stoff und können bei Nutzung mit anderen Stoffen oder in anderer Verwendung keine Gültigkeit haben, ausgenommen dies ist im Text spezifiziert.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com