

Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 23-00746

2023-08-30

Revision 2

Xerox® VersaLink C415 Color Multifunction Printer

Produktbeschreibung / Produktkennung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Multifunktionales Gerät / 7531-6e6
 42
 Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)		
Stromstärke (Ampere):	10	5
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einmalig	einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

TEC Value (kWh/wk) 0.57 0.62

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	563.2	1921.6	553.8	1889.6
Bereit ¹	28.5	97.2	28.2	96.2
Ruhemodus ¹	1.4	4.8	1.6	5.5
Standby ¹ (Aus/FEMP) ²	0.1	0.34	0.1	0.34

¹ Leistungszustände definiert per ENERGY STAR Programmanforderungen für Imaging-Geräte

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 15-80%
 Umgebungstemperatur 50-90 °F / 10-32.2 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	18.7 in.	47.5 cm
Breite	18.9 in.	47.9 cm
Höhe	19.3 in.	49.1 cm
Gewicht	60.9 lbs	27.7 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

Testmethodik DE-UZ-219

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 2.41 m³ bei 2.41 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

Emissionsrate

4.045 mg/h

Staub

< Nachweisgrenze

Ozon

< Nachweisgrenze

Styrol

0.052 mg/h

Benzol

< Nachweisgrenze

Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel Lpam (dBA)
Bereitschaft	3.1	14.0
Dauerbetrieb	6.8	54.0

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com