

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 23-00746

2023-08-30

Omarbetning 2

Xerox® VersaLink C415 Color Multifunction Printer

Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Hastighet

Multifunktionsutrustning .-

Svartvitt / färg

42

Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

110V-127V

220V-240V

Märkström (ampere):

10

5

Nätfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Fasanslutning

enkel

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

TEC Value (kWh/wk)

0.57

0.62

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	563.2	1921.6	553.8	1889.6
Klar ¹	28.5	97.2	28.2	96.2
Frånsagningsläge ¹	1.4	4.8	1.6	5.5
står fast vid ¹ (Av/FEMP) ²	0.1	0.34	0.1	0.34

¹ Strömstillstånd definieras per ENERGY STAR Programkrav för bildutrustning

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-80%

Omgivningstemperatur

50-90 °F

/

10-32.2 °C

DIMENSIONER

Djup

18.7 in.

47.5 cm

Bredd

18.9 in.

47.9 cm

Höjd

19.3 in.

49.1 cm

Vikt

60.9 lbs

27.7 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

Kemikalieutsläpp testas enligt standard DE-UZ-219

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.41 m³ med 1.0 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Utsläppsnivå

4.045 mg/h

Damm

< Detektionsgräns

Ozon

< Detektionsgräns

Styren

0.052 mg/h

Bensen

< Detektionsgräns

Produktsäkerhetsblad

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå Lpam (dBA)
Klarläge	3.1	14.0
Kontinuerligt	6.8	54.0

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com