

## Produktsäkerhetsblad

SDS #: 23-00747

2023-10-31

Omarbetning 1

# VersaLink® B620 Printer

### Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Hastighet

Skrivare .-

61

Svartvitt / färg

Svartvitt

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

110V-127V

220V-240V

Märkström (ampere):

9.8

4.9

Nätfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Fasanslutning

enkel

enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

TEC Value (kWh/wk)

0.88

0.87

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	715.0	2439.6	757	2582.9
Klar <sup>1</sup>	34.9	119.1	37.6	128.3
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	1.5	5.1	1.6	5.5
står fast vid <sup>1</sup> (Av/FEMP) <sup>2</sup>	0.3	1.02	0.3	1.02

<sup>1</sup> Strömtilstånd definieras per ENERGY STAR Programkrav för bildutrustning

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

10-85%

Omgivningstemperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup

20.1 in.

51.0 cm

Bredd

16.9 in.

42.8 cm

Höjd

17.5 in.

44.5 cm

Vikt

56.0 lbs

25.4 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

Kemikalieutsläpp testas enligt standard DE-UZ-219

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.41 m<sup>3</sup> med 1.0 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Utsläppsnivå

3.316 mg/h

Damm

0.61 mg/h

Ozon

< Detektionsgräns

Styren

0.093 mg/h

Bensen

< Detektionsgräns

## Produktsäkerhetsblad

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	<b>Ljudeffektnivå LwAd (B)</b>	<b>Ljudtrycknivå Lpam (dBA)</b>
Klarläge	3.2	14.0
Kontinuerligt	7.3	57.0

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177  
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571  
Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)