

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 24-00751

2024-04-16

Revision 1

# Xerox® C325

### Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Multifunktionsudstyr / 7531-2e6

35

Farve

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

110V-127V

220V-240V

Mærkestrøm (ampere):

3.9

7.8

Netfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Faseforbindelse

enkel

enkel

### STRØM OG VARME

TEC Value (kWh/wk)

0.51

0.51

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	498.8	1701.9	508.1	1733.6
Klar <sup>1</sup>	24.5	83.6	25.0	85.3
Dvaletilstand <sup>1</sup>	1.3	4.4	1.3	4.4
Standby <sup>1</sup> (Slukket/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.34	0.1	0.34

<sup>1</sup> Strømtilstande defineret pr ENERGY STAR Programkrav til billedudstyr

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-80%

Temperatur

50-90 °F

/

10-32.2 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde

18.7 in.

47.5 cm

Bredde

18.9 in.

47.9 cm

Højde

19.3 in.

49.1 cm

Vægt

60.9 lbs

27.7 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt

Test metode for kemiske emissioner DE-UZ-219

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 2.41 m<sup>3</sup> med 1.0 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Emissionsrate

4.045 mg/t

Støv

< Detektionsgrænse

Ozon

< Detektionsgrænse

Styren

0.052 mg/t

Benzen

< Detektionsgrænse

## Produkt sikkerhedsdatablad

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	<b>Lydstrømsniveau LwAd (B)</b>	<b>Lydtryksniveau Lpam (dBA)</b>
Standby	3.1	14.0
Kørsel - Kontinuerlig	6.8	54.0

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177  
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571  
Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)