

Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n°: 24-00755

2024-06-04 Revisión 1

AltaLink B8270

Descripción del productoEquipo multifunción
D-A502 / D-B502

Velocidad (PPM) 70

Monocromática / color Monocromática

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión (voltios)	110V-127V	220V-240V
Corriente nominal (amperios):	16	10
Frecuencia (hercios)	50/60	50/60
Conexión de fase	única	única

POTENCIA Y CALOR

 TEC Value (kWh/wk)
 1.04
 1.05

 Potencia (vatios)
 Salida de calor (BTU/h)
 Potencia (vatios)
 Salida de calor (BTU/h)

 Activo¹
 884
 3016
 894
 3050

 Activo¹
 884
 3016
 894
 3050

 Preparado¹
 66.4
 233.6
 76.6
 261.4

 Modo de reposo¹
 0.67
 2.29
 0.71
 2.43

 En espera¹ (apagado/FEMP)²
 0.03
 0.1
 0.06
 0.2

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%) 10-85%
Temperatura ambiente 50-90 °F / 10-32 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

 Profundidad
 31.2 in.
 79.3 cm

 Anchura
 26.3 in.
 66.8 cm

 Altura
 46.2 in.
 117.3 cm

 Peso
 320 lbs
 145 kg

ESPACIO REQUERIDO Consulte la Guía del usuario

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

FUENTE DE LUZ LED

Metodología de pruebas de emisiones químicas RAL - UZ205

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 2.0 m³ con 4.0 cambios de aire por hora.

PARÁMETRO Índice de emisiones
Compuestos orgánicos volátiles totales 1.0 mg/h

(TVOC)

 Polvo
 No detectados

 Ozono
 No detectados

 Estireno
 0.1 mg/h

 Benceno
 0.03 mg/h

¹ Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen.

² FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)



Ficha de datos de seguridad del producto

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

Nivel de potencia acústica LwAd (B) 69.8

continuo

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Emergencias, EE. UU. solamente: 1-585-422-2177 Consultas, EE. UU. solamente: 1-800-828-6571 Contacto, EE. UU. solamente: usa.xerox.EHS@xerox.com Contacto, excepto EE. UU. solamente: ehs-europe@xerox.com