

## Dati sulla sicurezza del prodotto

SDS n° : 24-00761

12-nov-2024

Revisione 1

# Xerox® PrimeLink® C9265 Printer

<b>Descrizione prodotto / Identificatore prodotto</b>	Sistema multifunzione J-A422/J-B421
<b>Speed (PPM)</b>	65
<b>Monocromatica / colore</b>	Colore

### INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Tensione (volt)	110V-127V	220V-240V
Corrente nominale (Ampere):	16	10
Frequenza (Hertz)	50/60	50/60
Connessione fase	singola	singola

### ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

TEC Value (kWh/wk)	1.17		1.17	
	<b>Potenza (watt)</b>	<b>Potenza termica (BTU/hr)</b>	<b>Potenza (watt)</b>	<b>Potenza termica (BTU/hr)</b>
Attiva <sup>1</sup>	1090	3720	1130	3850
Pronta <sup>1</sup>	186	634	180	614
Economizzatore <sup>1</sup>	0.5	1.7	0.5	1.7
Stand-by <sup>1</sup> (Spenta/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.7	0.2	0.7

<sup>1</sup> Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

### AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Umidità relativa (%)	15-85%
Temperatura ambiente	50-82 °F / 10-28 °C

### DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità	31.2 in.	79.3 cm
Larghezza	63 in.	166.0 cm
Altezza	45.4 in.	115.4 cm
Peso	535 lbs	242 kg

### REQUISITI DI SPAZIO

Fare riferimento al manuale operatore

Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

### SORGENTE DI LUCE

LED

Metodo di test delle emissioni chimiche DE-UZ-219

La macchina è stata collaudata nelle condizioni specificate nello standard all'interno di una stanza di 2.0 m<sup>3</sup> con 4.0 ricambi d'aria all'ora.

### PARAMETRO

Residui organici volatili totali	<b>Tasso di emissione</b>
Polvere	8 mg/h
Ozono	Nessun rilevamento
Styrene	1.5 mg/h
Benzene	0.1 mg/h
	Nessun rilevamento

## Dati sulla sicurezza del prodotto

Testato secondo quanto previsto dallo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296

	<b>Livello potenza audio</b> <b>LwAd (dBA)</b>
Standby	-
Continua	72.3

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox. Qualsiasi decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili. Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni. Rilasciando questi Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376  
Contact U.S. Only: [askxerox@xerox.com](mailto:askxerox@xerox.com)  
Contact Non-U.S. Only: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)