

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος

SDS # : 24-00763

12-Νοε-2024

Αναθεώρηση 1

# Xerox® PrimeLink® C9281 Printer

**Περιγραφή προϊόντος / Αναγνωριστικό προϊόντος**  
**Speed (PPM)**  
**Μονόχρωμο / Έγχρωμο**

Εξοπλισμός πολλαπλών λειτουργιών J-A422/J-B421  
 81  
 Χρώμα

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

	110V-127V	220V-240V
Τάση (volt)	16	10
Ονομαστικό ρεύμα (Ampere):	50/60	50/60
Συχνότητα (Hertz)	εφάπαξ	εφάπαξ
Σύνδεση φάσης		

### ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

TEC Value (kWh/wk)	1.51		1.48	
	Ισχύς (Watt)	Έξοδος θερμότητας (BTU/ώρα)	Ισχύς (Watt)	Έξοδος θερμότητας (BTU/ώρα)
Ενεργοποιημένο <sup>1</sup>	1270	4330	1250	4260
Κατάσταση ετοιμότητας <sup>1</sup>	184	627	182	621
Κατάσταση αδράνειας <sup>1</sup>	0.5	1.7	0.5	1.7
Αναμονή <sup>1</sup> (απενεργοποιημένη/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.7	0.2	0.7

<sup>1</sup> Καταστάσεις ισχύος όπως ορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος ENERGY STAR για τον εξοπλισμό απεικόνισης

<sup>2</sup> FEMP - Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης Ενέργειας

Σημειώσεις: οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την ηλεκτρική ισχύ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου να οριστεί η ηλεκτρική υποστήριξη που απαιτείται για το παρόν προϊόν. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Xerox

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχετική υγρασία %	15-85%		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	50-82 °F	/	10-28 °C

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βάθος	31.2 in.	79.3 cm
Πλάτος	63 in.	166.0 cm
Ύψος	45.4 in.	115.4 cm
Βάρος	535 lbs	242 kg

### ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ

Δείτε τον οδηγό χρήσης

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες διαμορφώσεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της περιοχής σας

### ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ

LED

Μεθοδολογία ελέγχου εκπομπών χημικών ουσιών DE-UZ-219

Το μηχάνημα έχει υποβληθεί σε ελέγχους υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στο πρότυπο, εντός χώρου 2.0 μ3 με 2.0 αλλαγές στην κυκλοφορία του αέρα

### ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Συνολικές πτητικές οργανικές ενώσεις (TVOC)  
 Σκόνη  
 Οζον  
 Styrene  
 Βενζόλιο

### Ρυθμός εκπομπής

9 mg/ώρα

Δεν εντοπίστηκαν

2.3 mg/ώρα

0.1 mg/ώρα

0.02 mg/ώρα

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος

Έχει υποβληθεί σε ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779 και έχει δηλωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

### Επίπεδο ηχητικής ισχύος LwAd (dBA)

Κατάσταση αναμονής  
Λειτουργία - συνεχής

-  
73.1

Η Xerox Corporation έχει δημιουργήσει το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος για πληροφοριακούς σκοπούς, ως κοινοποίηση για τους πελάτες της Xerox. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την κατάλληλη χρήση αυτών των πληροφοριών πρέπει να ληφθεί από το χρήστη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης των πληροφοριών για συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς. Η Xerox θεωρεί ότι οι πληροφορίες στο παρόν είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία έκδοσης, αλλά δεν παρέχει κανέναν είδους διαβεβαίωση ή εγγύηση, ρητή ή έμμεση, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για τη χρήση των πληροφοριών. Με την έκδοση του παρόντος Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος, η Xerox δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για απώλειες, αξιώσεις, ευθύνες ή ζημιές, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την εμπιστοσύνη στις πληροφορίες του παρόντος.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376  
Contact U.S. Only: [askxerox@xerox.com](mailto:askxerox@xerox.com)  
Contact Non-U.S. Only: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)