

Fiche de donnée sécurité produit

FDS n° : 24-00751

05-févr.-2025

Révision 2

Xerox® C325

Description du produit / Identifiant produit

Speed (PPM)

Monochrome / couleur

Équipement multifonction / 7531-2e6

35

Couleur

INFORMATIONS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension (volts)

110V-127V

220V-240V

Courant nominal (ampères):

3.9

7.8

Fréquence (Hertz)

50/60

50/60

Connexion

unique

unique

PUISSANCE ET CHALEUR

TEC Value (kWh/wk)

0.51

0.51

	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)
Active ¹	498.8	1701.9	508.1	1733.6
Prêt ¹	24.5	83.6	25.0	85.3
Mode 'veille' ¹	1.3	4.4	1.3	4.4
Etre prêt ¹ (désactivé/FEMP) ²	0.1	0.34	0.1	0.34

¹ États de puissance définis selon les exigences du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Remarque : les informations fournies relatives à la consommation électrique ne sauraient servir à définir la puissance électrique nécessaire pour ce produit. Pour plus de détails, adressez-vous à votre interlocuteur Xerox

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Humidité relative (%)

15-80%

Température ambiante

50-90 °F

/

10-32.2 °C

TAILLE DU PRODUIT

Profondeur

18.7 in.

47.5 cm

Largeur

18.9 in.

47.9 cm

Hauteur

19.3 in.

49.1 cm

Poids

60.9 lbs

27.7 kg

ENCOMBREMENT

Se référer au guide utilisateur

Pour plus d'informations sur les différentes configurations disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

SOURCE LUMINEUSE

Produit laser de classe 1

Méthodologie des tests d'émissions chimiques DE-UZ-219

The machine was tested under the conditions as specified in the standard inside a room of 2.41 m³ with 1.0 air changes per hour.

PARAMÈTRE

Composés organiques volatils totaux

Niveau d'émission

9.843 mg/h

Poussières

0.31 mg/h

Ozone

< Limite de détection

Styrene

0.030 mg/h

Benzène

< Limite de détection

Fiche de donnée sécurité produit

Testé conformément à la norme ISO 7779 et déclaré conformément à la norme ISO 9296

	Niveau de puissance sonore LwAd (B)	Lpam (dBA)
En attente	3.1	14.0
En continu	6.8	54.0

Xerox Corporation a créé cette fiche de donnée sécurité produit à l'attention de ses clients à toutes fins utiles. Il appartient à l'utilisateur de décider de l'utilisation appropriée de ces informations, y compris les informations concernant la conformité avec les lois, règles et réglementations applicables. Xerox déclare en toute bonne foi que les informations spécifiées dans le présent document sont exactes au moment de sa publication mais décline toute responsabilité ou garantie de quelque nature que ce soit, qu'elle soit explicite ou implicite, sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'aptitude à une utilisation particulière de ces informations. Par la publication de cette fiche de donnée sécurité produit, Xerox décline toute responsabilité relative aux pertes, réclamations, responsabilité ou dommages pouvant résulter du recours aux informations contenues dans ce document.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com