

Karta danych o bezpieczeństwie produktu

SDS # : 24-00751

05-lut-2025

Poprawki 2

Xerox® C325

Opis produktu / Identyfikator produktu

Speed (PPM)

Druk monochromatyczny / kolorowy

Urządzenie wielofunkcyjne / 7531-2e6

35

Barwa

INFORMACJE O WEJŚCIU ELEKTRYCZNYM

Napięcie (wolt)

Prąd znamionowy (ampery):

Częstotliwość (herce)

Połączenie fazowe

110V-127V

3.9

50/60

jednorazowy(-a,-e)

220V-240V

7.8

50/60

jednorazowy(-a,-e)

ZASILANIE I CIEPŁO

TEC Value (kWh/wk)

0.51

0.51

**Moc
(waty)**

**Wydzielanie ciepła
(BTU/godz.)**

**Moc
(waty)**

**Wydzielanie ciepła
(BTU/godz.)**

Aktywny¹

498.8

1701.9

508.1

1733.6

Gotowość¹

24.5

83.6

25.0

85.3

Tryb uśpienia¹

1.3

4.4

1.3

4.4

Czekaj¹ (Wyłączony/FEMP)²

0.1

0.34

0.1

0.34

¹ Stany zasilania zdefiniowane zgodnie z wymaganiami programu ENERGY STAR dotyczącymi sprzętu obrazującego

² FEMP - Federal Energy Management Program

Uwaga: Przedstawione informacje o zasilaniu elektrycznym nie powinny być używane do określania wartości układów zasilających wymaganych dla tego produktu. Jeśli wymagane są szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Xerox.

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna (%)

15-80%

Temperatura otoczenia

50-90 °F

/

10-32.2 °C

ROZMIAR PRODUKTU

Długość

18.7 in.

47.5 cm

Szerokość

18.9 in.

47.9 cm

Wysokość

19.3 in.

49.1 cm

Ciężar

60.9 lbs

27.7 kg

WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Sprawdź w dokumentacji użytkownika

MIEJSCA

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących różnych konfiguracji należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem sprzedaży.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Produkt laserowy klasy 1

Metodologia testu emisji chemicznej DE-UZ-219

The machine was tested under the conditions as specified in the standard inside a room of 2.41 m³ with 1.0 air changes per hour.

PARAMETR

Razem lotne związki organiczne

Poziom emisji

9.843 mg/godz.

Pył

0.31 mg/godz.

Ozon

< Granica wykrywalności

Styrene

0.030 mg/godz.

Benzen

< Granica wykrywalności

Karta danych o bezpieczeństwie produktu

Testowane zgodnie z normą ISO7779 i odpowiada wymaganiom ISO 9296

	Poziom mocy akustycznej LwAd (B)	Lpam (dBA)
Oczekiwanie	3.1	14.0
Praca stała	6.8	54.0

Firma Xerox Corporation opracowała arkusz danych bezpieczeństwa produktu do celów informacyjnych jako udogodnienie dla klientów firmy Xerox. Określenie sposobu prawidłowego użytkowania tych informacji leży w gestii użytkownika, także w przypadku używania tych informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i uregulowaniami. Firma Xerox uważa informacje tu zawarte za dokładne w dniu wydania, ale nie składa oświadczenia ani nie gwarantuje w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, odnośnie do dokładności tych informacji, ich kompletności lub zdatności do użycia. Wydając niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu firma Xerox nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, roszczenia, odszkodowania lub szkody, które mogą być wynikiem polegania na zawartych tu informacjach.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com