

## Produktsäkerhetsblad

SDS #: 24-00751

05-feb-2025

Omarbetning 2

# Xerox® C325

### Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Speed (PPM)

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning / 7531-2e6

35

Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

3.9

50/60

enkel

220V-240V

7.8

50/60

enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

TEC Value (kWh/wk)

0.51

0.51

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	498.8	1701.9	508.1	1733.6
Klar <sup>1</sup>	24.5	83.6	25.0	85.3
Frånslagingsläge <sup>1</sup>	1.3	4.4	1.3	4.4
står fast vid <sup>1</sup> (Av/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.34	0.1	0.34

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-80%

Omgivningstemperatur

50-90 °F

/

10-32.2 °C

### DIMENSIONER

Djup

18.7 in.

47.5 cm

Bredd

18.9 in.

47.9 cm

Höjd

19.3 in.

49.1 cm

Vikt

60.9 lbs

27.7 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

Kemikalieutsläpp testas enligt standard DE-UZ-219

The machine was tested under the conditions as specified in the standard inside a room of 2.41 m<sup>3</sup> with 1.0 air changes per hour.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Styrene

Bensen

### Utsläppsnivå

9.843 mg/h

0.31 mg/h

< Detektionsgräns

0.030 mg/h

< Detektionsgräns

## Produktsäkerhetsblad

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	<b>Ljudeffektnivå LwAd (B)</b>	<b>Lpam (dBA)</b>
Klarläge	3.1	14.0
Kontinuerligt	6.8	54.0

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationalsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376  
Contact U.S. Only: [askxerox@xerox.com](mailto:askxerox@xerox.com)  
Contact Non-U.S. Only: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)